

Artikel / Holzart / Dekor	Länge cm	Breite cm	Stärke mm	Qualität	VPE	Lager		Preis in Euro
						Umk	Ach HP/BS	

Dekorativ genutete Sperrhölzer, wahlweise für den Außen- oder Inneneinsatz, besonders geeignet für:

- \* Haustürfüllungen
- \* Brüstungselemente
- \* Wand- und Deckenvertäfelungen
- \* Garagentorfüllungen
- \* Fassadengestaltungselemente
- \* Trennwandelemente

5-fach verleimt AW 100 nach DIN 68705

€ / St.

**Oberflächen: Rotholz Schäl furnier 0,6 mm \***

Glatte Oberfläche	250	125	9					x	84,70
90° Senkrecht001	250	125	9					x	122,70
45° Diagonal Rechts 005/R	250	125	9					x	132,90
45° Diagonal Links 006/L	250	125	9					x	132,90

**Oberfläche: Kiefer Schäl furnier 0,6 mm \***

Glatte Oberfläche	250	125	9,00					x	101,80
90° Senkrecht 001	250	125	9,00					x	148,70
45° Diagonal Rechts 005/R	250	125	9					x	188,40
45° Diagonal Links 006/L	250	125	9					x	188,40

**Sperrholz-Sandwichplatten**

€ / qm

Beidseitig Sperrholz furniert 4 mm, 3-lagig, AW 100 nach EN 314 verleimt ,Verbundkern aus 15 mm Polyuretan-Hartschaum mit beidseitiger dampfdiffusionsdichter Alufolie WLG 025, K-Wert: 1,16 W/m²K

Rotholz B/BB; Schäl furnier	250	170	24			x	x		48,90
Rotholz A/B; Messerdeck	250	170	24					x	68,75
Fichte A/BB; Messerfurnier	250	125	26				x		89,65
Kiefer A/BB; Messerfurnier	250	170	24			x	x		63,25

**Hart-PVC-Sandwichplatten weiß**

Beidseitig 1,5 mm Hart-PVC-Platte weiß Verbundkern aus 20 mm extrudierter Polystyrol-Hartschaum WLG 030 B1 K-Wert: 1,16 W/m²K

Weiß	300	150	24			x	x		31,95
------	-----	-----	----	--	--	---	---	--	-------

Weitere Design-Muster / Stärken / Formate ab Werk.

Holzarten wie: Sapeli, Meranti, Eiche, Fichte, Hemlock, Lärche, Buche auf Anfrage ab Werk