

3 - Schichtplatten

Artikel / Holzart / Dekor	Länge cm	Breite cm	Stärke mm	Qualität	VPE	Lager			Preis in Euro
						Umk	Ach	HP/BS	

Fichte 3-Platten nach Certificat 0766 - CPD - 158

€ / qm

Fichte 3-S-Naturholzplatten SWP/2 L3 verleimt
 Füllungsplatte mit starkem 8 mm Deck, Ideal zum Nachfräsen und Abplatten

DL = 8,0 mm	500	125	24	A/A		x			54,50
-------------	-----	-----	----	-----	--	---	--	--	-------

Fichte 3-S-Naturholzplatten SWP/2 L3 verleimt

DL = 3,5 mm	500	205	13	B/C	25	x	x	x	21,90
DL = 3,5 mm	500	205	16	B/C	19	x	x	x	21,90
DL = 3,5 mm	500	205	16	AB/B	35	x			25,50
DL = 5,5 mm	500	205	19	AB/B	25	x	x	x	25,90
DL = 5,5 mm	500	205	19	B/C	25	x	x	x	21,95
DL = 5,5 mm	500	125	19	B/C	25	x			21,95
DL = 5,5 mm / 4-seitig Keilnut	500	68,3	19	B/C	25	x			26,90
DL = 5,5 mm	500	205	19	C+/C	25	x	x	x	18,90
DL = 5,5 mm	500	125	19	C+/C	25	x			18,90
DL = 5,5 mm	500	205	22	AB/B	25	x			28,50
DL = 5,5 mm	500	205	22	B/C	25	x	x	x	23,90
DL = 5,5 mm	500	205	22	C/C	25	x			21,90
DL = 9,0 mm	500	205	27	AB/B	20	x			31,00
DL = 9,0 mm	500	205	27	B/C	20	x	x		27,50
DL = 9,0 mm / 4-seitig Keilnut	500	68,3	27	B/C	20	x			32,50
DL = 9,0 mm	500	205	27	C+/C	20	x	x	x	24,90
DL = 8,5 mm	500	205	32	B/C	15	x			31,90
DL = 9,0 mm	500	125	42	B/C	12	x			41,50

Die Formate (Länge x Breite) sind ca. Maße, abhängig vom Lieferanten.
 D/D nur nach Anfall

Alpenländische Gebirgslärche 3-S SWP/2 L3 verleimt

DL = 5,5 mm	500	125	19	B/C		x			36,85
-------------	-----	-----	----	-----	--	---	--	--	-------

Douglasie 3-S-Naturholzplatten SWP/2 L3 verleimt

DL = 5,5 mm	500	205	19	B/C	25	x			26,50
DL = 5,5 mm	500	205	27	B/C	20	x			34,90

Lärche 3-S-Naturholzplatten, als Möbel- und Fassadenplatten SWP/2 L3 verleimt

	auf Anfrage	19/27	A/B ; A/C ; AB/C ; B/C						
--	-------------	-------	------------------------	--	--	--	--	--	--

Kiefer 3-S-Naturholzplatten SWP/2 L3 verleimt

	500	125	19	A/B	25	x			47,90
--	-----	-----	----	-----	----	---	--	--	-------

Verarbeitungshinweise von SWP/ 2 3-Schicht-Platten bei Einsatz im Außenbereich

Die physikalischen Eigenschaften von Holz sind zu berücksichtigen, also fachgerechte Behandlung wie:

- ein angemessener Oberflächen- und Kantenschutz muß angebracht sein
- jegliches Wasser muß ablaufen können, keine stauende Nässe
- fachgerechte Maßnahmen gegen Quellung, Schwund und Verzug treffen

Wassererfeste (witterungsbeständige) Verleimung ist kein Freibrief für bedenkenlosen nicht fachgerechten Einsatz.

3 - Schichtplatten

Artikel / Holzart / Dekor	Länge cm	Breite cm	Stärke mm	Qualität	VPE	Lager			Preis in Euro
						Umk	Ach	HP/BS	

Laubholz 3 - Schichtplatten

Abnahme nur als faire Längenverteilung !!!

€/qm

Ahorn, europ. / IF 20 verleimt	125	125	20	A/B		x			103,00
	205	125	20	A/B		x			126,00
	250	125	20	A/B		x			126,00
Buche, ged.. / IF 20 verleimt	125	125	20	A/B		x		x	79,00
	205	125	20	A/B		x		x	105,00
	250	125	20	A/B		x		x	105,00
Kernbuche, ged.. / IF 20 verl.	125	125	20	A/B		x			79,00
	205	125	20	A/B		x			105,00
	250	125	20	A/B		x			105,00
Eiche / AW 100 verleimt	125	125	20	A/B		x		x	116,00
	205	125	20	A/B		x		x	145,00
	250	125	20	A/B		x		x	145,00
Erle / AW 100 verleimt	125	125	20	A/B		x			69,00
	205	125	20	A/B		x			86,00
	250	125	20	A/B		x			86,00
Esche, Kirsche, Red Alder	ab Werk		20	A/B					

Stärke: 26 mm auf Anfrage ab Werk

Andere Stärken / Formate / Qualitäten und Holzarten auf Anfrage.

Wir beweisen Ihnen unsere Leistungsfähigkeit.