

Artikel / Holzart / Dekor	Länge cm	Breite cm	Stärke mm	Qualität	VPE	Lager		Preis in Euro
						Umk	Ach HP/BS	

Dekorativ genutete Sperrhölzer, wahlweise für den Außen- oder Inneneinsatz, besonders geeignet für:

- \* Haustürfüllungen
- \* Brüstungselemente
- \* Wand- und Deckenvertäfelungen
- \* Garagentorfüllungen
- \* Fassadengestaltungselemente
- \* Trennwandelemente

5-fach verleimt AW 100 nach DIN 68705

€ / St.

**Oberflächen: Rotholz Schäl furnier 0,6 mm**

Glatte Oberfläche	250	125	9					x
90° Senkrecht001	250	125	9					x
45° Diagonal Rechts 005/R	250	125	9					x
45° Diagonal Links 006/L	250	125	9					x

**Oberfläche: Kiefer Schäl furnier 0,6 mm**

Glatte Oberfläche	250	125	9,00					x
90° Senkrecht 001	250	125	9,00					x
45° Diagonal Rechts 005/R	250	125	9					x
45° Diagonal Links 006/L	250	125	9					x

**Sperrholz-Sandwichplatten**

€ / qm

Beidseitig Sperrholz furniert 4 mm, 3-lagig, AW 100 nach EN 314 verleimt, Verbundkern aus 15 mm Polyuretan-Hartschaum mit beidseitiger dampfdiffusionsdichter Alufolie WLG 025, K-Wert: 1,16 W/m²K

Rotholz B/BB; Schäl furnier	250	170	24			x	x	
Rotholz A/B; Messerdeck	250	170	24					x
Fichte A/BB; Messerfurnier	250	125	26				x	
Kiefer A/BB; Messerfurnier	250	170	24			x	x	

**Hart-PVC-Sandwichplatten weiß**

Beidseitig 1,5 mm Hart-PVC-Platte weiß Verbundkern aus 20 mm extrudierter Polystyrol-Hartschaum WLG 030 B1 K-Wert: 1,16 W/m²K

Weiß	300	150	24			x	x	
------	-----	-----	----	--	--	---	---	--

Weitere Design-Muster / Stärken / Formate ab Werk.

Holzarten wie: Sapeli, Meranti, Eiche, Fichte, Hemlock, Lärche, Buche auf Anfrage ab Werk