

Artikel / Holzart / Dekor	Höhe cm	Breite cm	Stärke mm	Qualität	VPE	Lager		Preis in Euro
						Umk	Ach HP/BS	

Vario - Pur

Aus Holz und Holzwerkstoffen mit FKV (FASER-Kunststoff-Verbund) als metallfreie Verstärkung integrierte Aludampfsperre 0,4 mm für Prüfklima c, d und e, Toleranzklasse 3, Deckblatt Sperrholz Okoume längsfurniert oder MDF, Isolierung: PUR Konstruktionskern, HFCKW frei, U Wert 0,99 / Rw = 31 dB, Rahmenholz Kiefer, kürzbar bis 100 mm (Breite) und 220 mm (Höhe). bei Einfachfalz kürzbar bis 150 mm (Breite)

mit MDF Exterior Deck	215	95	68				x		511,00
	215	105	68				x		511,00
	215	115	68				x		534,00
	225	95	68				x		538,00
	225	105	68				x		538,00
	225	115	68				x		560,00
Rotholz Finline 3 mm Kiefer Einleimer kartonverpackt streichfähig	215	95	68			x	x		547,00
	215	105	68			x	x		547,00
	215	115	68			x	x		572,00
	225	95	68			x	x		576,00
	225	105	68			x	x		576,00
	225	115	68			x	x		599,00
Rotholz Finline 3 mm * Rotholz-Einleimer kartonverpackt	215	95	68						550,00
	215	105	68						550,00
	215	115	68					x	572,00
	225	95	68					x	577,00
	225	105	68					x	577,00
	225	115	68					x	598,00

Allwetter VS

Aus Holz und Holzwerkstoffen mit FKV-Stabilisator wärmebrückenfrei PUR isoliert, kraftschlüssig mit Holzrahmen verklebt, integrierte Aludampfsperre 0,4 mm für Prüfklima c,d und e, Toleranzklasse 3, Sperrholz Deckblatt, Rotholz MF längsfurniert, Isolierung: PUR Konstruktionskern, HFCKW frei, U Wert 0,88 / Rw= 31 dB, Rahmenholz Rotholz, kürzbar bis 100 mm (Breite) und 220 mm (Höhe).

Rotholz MF längsfurniert kartonverpackt	240	105	68				x		813,00
--	-----	-----	----	--	--	--	---	--	--------

Allround F2

Aus Holz und Holzwerkstoffen mit FKV-Stabilisator wärmebrückenfrei PUR isoliert und Spezialstabilisator kraftschlüssig mit Holzrahmen verklebt, integrierte Aludampfsperre 0,4 mm für Prüfklima c, d und e, Toleranzklasse 4, Deckblatt Sperrholz Kiefer MF längsfurniert oder Rotholz MF oder Eiche MF, Isolierung PUR-Konstruktionskern, HFCKW frei, U Wert 0,99 / Rw= 31 dB, Rahmenholz angepaßt zur Deckschicht Friestyp 2, kürzbar bis 100 mm (Breite) und 220 mm (Höhe), Schloßseite Massivholzeinleimer.

Kiefer MF längsfurniert kartonverpackt	215	95	68				x		727,00
	215	105	68				x		727,00
	225	95	68				x		753,00
	225	105	68				x		753,00
Eiche MF 3mm Deck kartonverpackt	215	95	68				x		810,00
	215	105	68				x		810,00
	225	95	68				x		838,00
	225	105	68				x		838,00

Haustürrohlinge



15.03.22

Artikel / Holzart / Dekor	Höhe cm	Breite cm	Stärke mm	Qualität	VPE	Lager			Preis in Euro
						Umk	Ach	HP/BS	

Ultrahaus-Effizienzhaus

Aus Holz und Holzwerkstoffen mit FKV (FASER-Kunststoff-Verbund) als metallfreie Verstärkung integrierte Aludampfsperre 0,4 mm für Prüfklima c, d und e, Toleranzklasse 3, Deckblatt Sperrholz Okoume längsfurniert, Isolierung: PUR Konstruktionskern, HFCKW frei, U Wert 0,84/ Rw = 30 dB, Rahmenholz Rotholz, kürzbar bis 100 mm (Breite) und 220 mm (Höhe).

Rotholz Finline 9 mm	215	105	78					x	822,50
Rotholz Einleimer	215	115	78					x	822,50
kartonverpackt	225	105	78					x	903,00
	225	115	78					x	903,00
	240	105	78					x	1104,50
	240	115	78					x	1104,50