

Artikel / Holzart / Dekor	Höhe cm	Breite cm	Stärke mm	Qualität	VPE	Lager			Preis in Euro
						Umk	Ach	HP/BS	

Vario - Pur

Aus Holz und Holzwerkstoffen mit FKV (FASER-Kunststoff-Verbund) als metallfreie Verstärkung integrierte Aludampfsperre 0,4 mm für Prüfklima c, d und e, Toleranzklasse 3, Deckblatt Sperrholz Okoume längsfurniert oder MDF, Isolierung: PUR Konstruktionskern, HFCKW frei, U Wert 0,99 / Rw = 31 dB, Rahmenholz Kiefer, kürzbar bis 100 mm (Breite) und 220 mm (Höhe). bei Einfachfalz kürzbar bis 150 mm (Breite)

mit MDF Exterior Deck	215	95	68				x		437,00
	215	105	68				x		437,00
	215	115	68				x		451,00
	225	95	68				x		460,00
	225	105	68				x		460,00
Rotholz Finline 3 mm Kiefer Einleimer kartonverpackt streichfähig	215	95	68			x	x		458,00
	215	105	68			x	x		458,00
	215	115	68			x	x		480,00
	225	95	68			x	x		481,00
	225	105	68			x	x		481,00
Rotholz Finline 3 mm Rotholz-Einleimer kartonverpackt	215	95	68						493,00
	215	105	68					x	493,00
	215	115	68					x	517,00
	225	95	68					x	515,00
	225	105	68					x	515,00
225	115	68					x	535,00	

Allwetter VS

Aus Holz und Holzwerkstoffen mit FKV-Stabilisator wärmebrückenfrei PUR isoliert, kraftschlüssig mit Holzrahmen verklebt, integrierte Aludampfsperre 0,4 mm für Prüfklima c,d und e, Toleranzklasse 3, Sperrholz Deckblatt, Rotholz MF längsfurniert, Isolierung: PUR Konstruktionskern, HFCKW frei, U Wert 0,88 / Rw= 31 dB, Rahmenholz Rotholz, kürzbar bis 100 mm (Breite) und 220 mm (Höhe).

Rotholz MF längsfurniert kartonverpackt	240	105	68				x		677,00
--	-----	-----	----	--	--	--	---	--	--------

Allround F2

Aus Holz und Holzwerkstoffen mit FKV-Stabilisator wärmebrückenfrei PUR isoliert und Spezialstabilisator kraftschlüssig mit Holzrahmen verklebt, integrierte Aludampfsperre 0,4 mm für Prüfklima c, d und e, Toleranzklasse 4, Deckblatt Sperrholz Kiefer MF längsfurniert oder Rotholz MF oder Eiche MF, Isolierung PUR-Konstruktionskern, HFCKW frei, U Wert 0,99 / Rw= 31 dB, Rahmenholz angepaßt zur Deckschicht Friestyp 2, kürzbar bis 100 mm (Breite) und 220 mm (Höhe), Schloßseite Massivholzeinleimer.

Kiefer MF längsfurniert kartonverpackt	215	95	68				x		584,00
	215	105	68				x		584,00
	225	95	68				x		605,00
	225	105	68				x		605,00
Eiche MF 3mm Deck kartonverpackt	215	95	68				x		596,00
	215	105	68				x		596,00
	225	95	68				x		616,00
	225	105	68				x		616,00

Artikel / Holzart / Dekor	Höhe cm	Breite cm	Stärke mm	Qualität	VPE	Lager			Preis in Euro
						Umk	Ach	HP/BS	

Ultrahaus-Effizienzhaus

Aus Holz und Holzwerkstoffen mit FKV (FASER-Kunststoff-Verbund) als metallfreie Verstärkung integrierte Aludampfsperre 0,4 mm für Prüfklima c, d und e, Toleranzklasse 3, Deckblatt Sperrholz Okoume längsfurniert, Isolierung: PUR Konstruktionskern, HFCKW frei, U Wert 0,84/ Rw = 30 dB, Rahmenholz Rotholz, kürzbar bis 100 mm (Breite) und 220 mm (Höhe).

Rotholz Finline 3 mm	215	105	78					x	606,00
Rotholz Einleimer	215	115	78					x	606,00
kartonverpackt	225	105	78					x	651,00
	225	115	78					x	651,00
	240	105	78					x	667,00
	240	115	78					x	667,00