

WESTAG & GETALIT CPL Artic weiss A 222 (RAL 9016) Rundkante

Türblatt mit Röhrenspanplatten-Einlage, Maße nach DIN 18101, Türdicke 40 mm, dreiseitig gefälzt
 Klimakl. I, Beanspruchung M, BB-Schloß und Band V 0020.
 Normzarge Holz, Bekleidungsbreite 55 mm, einbaufertig.

Zarge:		8,0cm 10,0cm	12,5 cm	14,5 cm	16,5 cm	18,5cm 20,5cm	24,0 cm	27,0 cm
EURO / Stück								

Türen: Stärke: 40 mm								
198,5x61,0/98,5 cm		EURO						
198,5x73,5/86,0 cm		EURO						
Aufpreis für Lichtausschnitt LA mit Glasleisten lagernd in Breite 86,0 cm								€/St.

Jeldwen - Türelement, Optima 30, Typ LOMBARDO 2810-3, Weisslack

Türblatt mit Röhrenspanplatten-Einlage, Maße nach DIN 18101, Türdicke 43 mm, dreiseitig gefälzt
 Klimakl. I, Beanspruchung M, BB-Schloß und Band V 0026.
 VZ-6 Normzarge (Eckverbindung mit Gehrung), Bekleidungsbreite 60 mm, einbaufertig.
 Bänder V 4400 WF als Nachrüstsatz € 9,20 / Paar, lose beigelegt

Zarge:		10,0 cm	12,5 cm	14,5 cm	16,5 cm	18,5cm 20,5cm	24,0cm 27,0cm	33,0 cm
EURO / Stück								

Türen: Stärke: 43 mm								
198,5x61,0/98,5 cm		EURO						
198,5x73,5/86,0 cm		EURO						
Aufpreis für Lichtausschnitt LA mit Glasleisten lagernd in Breite 86,0 cm								€/St.