

Artikel / Holzart / Dekor	Höhe cm	Breite cm	Stärke mm	Qualität	VPE	Lager			Preis in Euro € / St.
						Umk	Ach	HP/BS	

**Vollspankern Tür Rohlinge HDF**

Vollspantüren, HDF Absperrung 4 mm, roh, Rahmen 34 mm Hellholz-Einleimer

Kürzbar bis 195,5 cm, 39 mm stark

HDF hell	211	61	39/40			x		x	
HDF hell	211	65	39/40			x	x		
HDF hell	211	70	39/40			x	x	x	
HDF hell	211	73,5	39/40					x	
HDF hell	211	75	39/40			x	x	x	
HDF hell	211	80	39/40			x	x	x	
HDF hell	211	83	39/40			x	x	x	
HDF hell	211	86	39/40			x	x	x	
HDF hell	211	90	39/40			x	x	x	
HDF hell	211	95	39/40			x	x	x	
HDF hell	211	100	39/40			x	x	x	
HDF hell	211	105	39/40			x			
HDF hell	211	111	39/40			x			

**Schalldämm - Türrohlinge BRUNEX dB-PrimusPlus**

Spezial - Vollspantüren, Schalldämmwert  $R_w = \text{ca. } 42 \text{ dB}$ ,  $R'w = 39 \text{ dB}$ , Klimaklasse 2b (Klima II)

Deckblatt HDF hell vorgeschliffen, roh

Sonderrahmen mit Punktverleimter Fichtenleiste ca. 25 mm breit, unten 75 mm kürzbar

HDF hell	211	83	46			x			
HDF hell	211	86	46			x			
HDF hell	211	95	46			x			
HDF hell	211	98,5	46			x			