

## Arbeitsplatten von RESOPAL und EGGER

18. Jan. 21

Artikel / Holzart / Dekor	Länge cm	Breite cm	Stärke mm	Qualität	VPE	Lager Umkirch	Lager Achern	Lager Heppenh.	Preis in Euro €/ lfm.
---------------------------	-------------	--------------	--------------	----------	-----	------------------	-----------------	-------------------	-----------------------------

**Resopal Arbeitsplatten** einseitig abgerundet, U-Profil, Oberfläche aus 0,8 mm HPL-Laminat nach DIN EN 438 Verleimung von Trägermaterial und HPL ist wasserbeständig (D3,DIN EN204) u.hitzebest (kurzzeitig bis 230° C). Lebensmittelrechtlich unbedenkliche Melaminharzoberfläche.

Ab Werk	365	60	38						
Ab Werk	365	90	38						

Dekore laut RESOPAL-Standard-Kollektion ab Werk. Siehe Dekor-Karte

### Arbeitsplatten von WILSONART

Oberfläche mit WILSONART SSV 3 mm verleimt, Trägermaterial Span E 1

Vorderkante SSV 3 mm oben und unten 5 mm Radius

Tropfnase mit PU-Harz versiegelt, Phenolgezug 0,8 mm ab Werk

Uni - Dekore	365	60	40						
Gemusterte Dekore	365	60	40						
ML-Serie	365	60	40						

Dekore laut WILSONART-Standard-Kollektion ab Werk. Siehe Dekor-Karte.

**EGGER Arbeitsplatten** einseitig abgerundet, Modell 30,1 Oberfläche aus 0,8 mm HPL-Laminat nach DIN EN 438 Verleimung von Trägermaterial und HPL ist wasserbeständig ( D3 / D4, DIN EN 204) und hitzebest.

Bestell - Ware	410	60	38						
Bestell - Ware Realpore	410	60	38						
Bestell - Ware	410	92	38	Doppelrundprofil					
Bestell - Ware Realpore	410	92	38	Doppelrundprofil					
Bestell - Ware	410	120	38						
Bestell - Ware Realpore	410	120	38						
Wandanschlußleisten	410								
Nischenpaneele (8 mm)	410	640		PG 1/2/3/6					
Nischenpaneele (8 mm)	410	640		PG 4					
Nischenpaneele (8 mm)	410	640		PG 5					
Nischenpaneele (8 mm)	410	640		PG 7					

### Lagerware Achern

Heppenheim

W 980 ST2 Platinweiss	410	60	38				x	x	
W 980 ST2 Platinweiss	410	92	38	Doppelrundprofil			x		
U 708 ST9 Hellgrau	410	60	38				x		
U 708 ST9 Hellgrau	410	92	38	Doppelrundprofil			x		