

Treppen - Stufen - Platten

Treppenstufenplatten Buche natur

NETTOPREISE

stumpf verleimt nach DIN D 3, wasserfest für innen, formaldehydfrei mit durchgehenden Lamellen fallender Lamellenbreite von 40 - 90 mm, beidseitig geschliffen mit 80 er Korn, HF ca 10 %, A/B Quali
 Breite 650 mm x Stärke 40/45 mm

Abnahme:								
Länge cm	Stärke	VPE	Umk	Ach	Hep/BS			EURO / qm
90	40/45	25 St.	x		x	in HP nur in Stärke 40 mm		
100	40/45	25 St.	x		x	in HP nur in Stärke 40 mm		
110	40/45	25 St.	x		x	in HP nur in Stärke 40 mm		
120	40/45	25 St.	x		x	in HP nur in Stärke 40 mm		
130	40/45	25 St.	x		x	in HP nur in Stärke 40 mm		
140	40/45	25 St.	x		x	in HP nur in Stärke 40 mm		
150	40/45	25 St.	x		x	in HP nur in Stärke 40 mm		
160	40/45	10 St.	x		x	in HP nur in Stärke 40 mm		
170	45	10 St.	x		x	in HP nur in Stärke 40 mm		
180	40/45	10 St.	x		x	in HP nur in Stärke 40 mm		
200-300	je nach Anfall		x					

Treppen - Stufen - Platten

Treppenstufenplatten Eiche

NETTOPREISE

stumpf verleimt nach DIN D 3, wasserfest für innen, formaldehydfrei mit durchgehenden Lamellen fallender Lamellenbreite von 40 - 90 mm, beidseitig geschliffen mit 80 er Korn, HF ca 10 %, A/B Quali
 Breite 650 mm x Stärke 45 mm

Abnahme:								
Länge cm	Stärke	VPE	Umk	Ach	Hep/BS			EURO / qm
90-180	40	10-20 St.			x			
90-180	45	10-20 St.	x					

Eiche Rustikal Treppenstufen B/B - durchgehende Lamelle

90-180	45	10-20 St.	x					
--------	----	-----------	---	--	--	--	--	--

Treppenwangenplatten, keilgezinkt

€ /qm

Lamellenbreite ca. 38-42 mm, Lamellenlängen ca. von 25-50 cm, D 3 Verleimung nach EN 204 vorgeschliffen mit 80 er Korn, Holzfeuchte ± 8 %, Alle Platten einzeln foliert !

Holzart	Format	Stärke	Umk	Ach	Hep/BS	Qualität		EURO / qm
Akazie ged.	500 x 67	45	x			A/B		
Buche nat.	500 x 67	40	x			A/B		
	500 x 67	45	x			A/B		
	500 x 67	45	x			B/B		
Eiche	500 x 67	45	x			A/B		

Konstruktions - Voll - Holz KVH

Konstruktionsvollholz (KVH) aus Fichte, Nsi nach DIN 4074, S 1						HF 14/16 %	
Stärke cm	Höhe cm	Länge m	Umk	Ach	Hep/BS	Stangenweise Euro / cbm	Paketweise Euro / cbm
4	6	5	x	X	X		
4	8	5		X	X		
6	6	5	x	X	X		
6	8	5	x	X	X		
6	10	5	x	X	X		
6	12	5	x in 5 m		X		
8	8	5		X	X		
8	10	5	x	X	X		
8	12	5	x	X	X		
8	14	5			X		
8	16	5 / 8,5	x in 5 m		X		
8	18	8,5	x		X		
8	18	8,5	x		X		
8	20	8,5			X		
10	10	5	x	X	X		
10	16	8,5			X		
10	20	8,5			X		
12	12	5 / 8,5	x in 5 m		x & 5 m		
12	20	13	x in 5 m		X		

Geben Sie uns Ihren
konkreten Bedarf an
und wir kalkulieren
Ihren aktuellen Preis !!

Andere Querschnitte auf Anfrage

Fertiger Abbund laut Liste auf Anfrage

Konstruktionsvollholz (KVH) aus Douglasie, Nsi nach DIN 4074,						HF 14/16 %	
Stärke cm	Höhe cm	Länge m	Umk	Ach	Hep/BS	Stangenweise Euro / lfm	
8	12	5	x		X		
10	10	5	x		X		

Brett - Schicht - Holz BSH**Kalkulationspreise**

nach DIN 1052-1/A1 Sichtqualität BS 11						Zuschnitt	ganze Stange
Stärke cm	Höhe cm	Länge m	Umk	Ach	Hep/BS	Euro / cbm	Euro / cbm
6	12	12	x	x	x		
6	20	12		x			
8	12	12	x	x	x		
8	14	12	x	x	x		
8	16	12	x	x	x		
8	20	12	x		x		
10	10	12	x	x	x		
10	12	12	x		x		
10	14	12					
10	16	12		x	x		
10	20	12 / 16	x	x	x		
12	12	12	x	x	x		
12	16	12	x	x	x		
12	18	12	x				
12	20	12 / 16	x	x	x		
12	24	12		x	x		
14	14	12	x	x	x		
14	20	12		x	x		
14	22	12	x				
14	24	16					
14	28	16	x				
16	16	12	x	x			
16	20	12	x				
16	24	12	x				
16	24	16					
16	28	16					
16	32	16	x				
18	32	16	x				
20	32	16	x				
20	40	16	x				

Geben Sie uns Ihren konkreten Bedarf an und wir kalkulieren Ihren aktuellen Preis !!!

Das Format 12 / 18 cm wird als 12 / 20 cm berechnet (Ausgangsformat)

Das Format 14 / 22 cm wird als 14 / 24 cm berechnet (Ausgangsformat)

11. Jan. 21