



# INFOBOOK

## INHALT CONTENT

- 01 LAGERPROGRAMM**  
STOCK RANGE
- 10 BESTELLPROGRAMM**  
MAKE TO ORDER
- 16 RESOPAL® COORDINATED SURFACES**  
RESOPAL® COORDINATED SURFACES
- 24 TECHNISCHE ÜBERSICHT**  
TECHNICAL DETAILS
- 27 SERVICE**  
SERVICE

Angebot freibleibend.  
Offer is subject to change.

Die aktuellste Variante des Infobooks  
finden Sie immer online unter:  
You will always find the latest version of the  
Infobook online at:

[resopal.de/infobook](http://resopal.de/infobook)

## LAGERPROGRAMM STOCK RANGE

- Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage  
Ready for dispatch ex works: 2 working days

DEKOR- NUMMER DECOR NUMBER	OBER- FLÄCHE TEXTURE	DEKOR DECOR	NCS CODE NCS CODE	RAL RAL	MINDEST- BESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY	HPL						
						STANDARD		TRACELESS	DOORS		SPASTYLING BOARDS	SPASTYLING FLOOR
						3.050 x 1.320	3.050 x 1.220	3.050 x 1.320	2.180 x 915 2.180 x 1020 2.180 x 1320	2.400 x 1.380	3.050 x 1.320	1.245 x 200
						0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	7,8	5,4
						P	P		S	S	S	S
						1	1	1	1	1	2	20* PAKETE PACKS
<b>RESOPAL® COLOURS</b>												
0104	60	Traffic White	S 0502-R50B	9003		•			•			
0104	TS	Traffic White	S 0502-R50B	9003				•1,3				
0104	TL	Traffic White	S 0502-R50B	9003				•1,3				
0105	60	Pearl White	S 0603-G80Y	9010		•			•	•		
0112	60	Ivory	S 0505-G80Y	1013		•			•			
0112	TS	Ivory	S 0505-G80Y	1013				•1,3				
0112	TL	Ivory	S 0505-G80Y	1013				•1,3				
0120	60	Transition	S 1500-N	7047		•			•	•		
0120	TS	Transition	S 1500-N	7047				•1,3				
0120	TL	Transition	S 1500-N	7047				•1,3				
0135	60	Rain	S 1002-G	7035		•			•			
0140	60	Dawn	S 1002-Y	9002		•			•	•		
0140	TS	Dawn	S 1002-Y	9002				•1,3				
0140	TL	Dawn	S 1002-Y	9002				•1,3				
0147	60	Affinity	S 2005-Y30R	958010		•						
0147	TS	Affinity	S 2005-Y30R	958010				•1,3				
0147	TL	Affinity	S 2005-Y30R	958010				•1,3				
0150	60	Tin	S 4502-Y	7030		•						
0160	60	Silver Grey	S 2000-N	7035		•			•	•		
0160	TS	Silver Grey	S 2000-N	7035				•1,3				
0160	TL	Silver Grey	S 2000-N	7035				•1,3				
0164	TP	Jura Grey	S 2000-N	7035				•1				
0168	60	Azul	S 2005-R70B	2608005		•						
0179	60	Arctic White	S 0603-R80B	9003		•						
0179	TS	Arctic White	S 0603-R80B	9003				•1,3				
0179	TL	Arctic White	S 0603-R80B	9003				•1,3				
0188	TP	Cool White	S 0502-R50B	9003				•1				
0300	60	Infinity	S 2570-Y90R	3001/3002		•			•	•		
0311	60	Marsala	S 6030-Y80R	3009		•						
0312	60	Burgundy	S 6020-R20B	3602020		•						
0314	60	Paprika	S 2070-Y70R	2001		•						
0318	60	Rosy	S 1010-Y80R	0309005		•						
0325	60	Lychee	S 0520-Y90R	0308020		•						
0335	60	Orange	S 1070-Y50R	2012		•			•			
0340	60	Zinnia	S 3050-Y50R	8023/0505050		•			•			
0355	60	Candy	S 1070-R10B	0105050		•						
0413	60	Citrus	S 0520-G90Y	0959030		•						
0424	60	Ceylon	S 1050-Y30R	1017/1034		•			•			
0425	60	Primrose	S 1050-G90Y	0958080		•			•			
0426	60	Sunflower	S 2060-Y10R	1032		•			•			
0439	60	Sunny	S 0510-Y10R	0959020		•			•			
0441	60	Corn	S 0520-Y30R	0709020		•			•			
0446	60	Gold	S 0530-Y20R	0859030		•			•			
0455	60	Lemon Peel	S 0560-G90Y	1016		•						
0465	60	Ochre	S 4030-Y30R	1011		•						
0520	60	Beaver	S 7010-Y70R	8014		•						
0531	60	Silica	S 3005-Y20R	7032/957010		•			•	•		
0531	TS	Silica	S 3005-Y20R	7032/957010				•1,3				
0531	TL	Silica	S 3005-Y20R	7032/957010				•1,3				
0536	TP	Gravel	S 3005-Y50R	85 60 10				•1				
0538	TP	Soft Powder	S 2005-Y50R	80 80 5				•1				

1) Nicht postformbar.  
1) Postforming not possible.  
2) Nur für vertikale Anwendung empfohlen.  
2) Recommended for vertical application only.

P = Postforming  
S = Standard  
D = D-Profil  
Die Angaben zu RAL- und NCS-Codes sind Annäherungswerte. Änderungen vorbehalten.  
The indicated RAL and NCS codes are approximate. Changes allowed.

## LAGERPROGRAMM STOCK RANGE

- Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage  
Ready for dispatch ex works: 2 working days

FORMAT IN MM  
FORMAT IN MM

DICKE IN MM  
THICKNESS IN MM

QUALITÄT  
QUALITY

MINDEST-  
BESTELLMENGE  
MINIMUM  
ORDER QUANTITY

RESOPAL® COLOURS					HPL			SPASTYLING BOARDS	SPASTYLING FLOOR	
DEKOR- NUMMER DECOR NUMBER	OBER- FLÄCHE TEXTURE DECOR	DEKOR DECOR	NCS CODE NCS CODE	RAL RAL	MINIMUM ORDER QUANTITY	STANDARD	TRACELESS	DOORS	SPASTYLING BOARDS	SPASTYLING FLOOR
0547	60	Chocolate	S 8005-Y20R	0602005	1					
0547	TS	Chocolate	S 8005-Y20R	0602005	1		•1,3			
0547	TL	Chocolate	S 8005-Y20R	602005	1		•1,3			
0565	60	Antilope	S 3010-Y40R	0607020	1					
0600	60	Button	S 2050-G20Y	1406050	1					
0602	60	Petrol	S 2010-B50G	2108010	1					
0603	60	Lime	S 1020-G50Y	1109220	1					
0617	60	Bergamot	S 1050-G70Y	1008060	1					
0625	60	May Green	S 3040-G90Y	0856050	1					
0626	60	Spring	S 1030-G40Y	1208030	1					
0630	60	Jardin	S 4050-G10Y	6001/1404040	1					
0631	60	Absinth	S 0530-G60Y	1109035	1					
0634	60	Delicious	S 1040-G60Y	1108050	1					
0639	60	Carambola	S 2060-G70Y	1007060	1					
0640	60	Kiwi	S 4050-G70Y	1005050	1					
0665	60	Moss	S 5020-G70Y	1105020	1					
0667	60	Mint	S 1010-G60Y	1209010	1					
0670	60	Jade	S 1515-B80G	1708010	1					
0688	60	Avocado	S 6030-B30G	6004	1					
0724	60	Aqua	S 0510-R90B	2409005	1					
0741	60	Lilac	S 3020-R30B	4009	1					
0743	60	Pacific	S 2050-R90B	5012/2506035	1					
0744	60	Azur	S 2030-R80B	2607020	1					
0760	60	Cobalt	S 4050-R80B	5010/2603035	1					
0763	60	Ara	S 1020-R80B	2608015	1					
0767	60	Majestic	S 5040-R70B	2803035	1					
0777	60	Cornflower	S 8010-R70B	5011	1					
0781	60	Soiree	S 6020-R80B	5000	1					
0792	60	Plum	S 4050-R20B	4004	1					
0798	60	Aubergine	S 7020-R30B	4007/3402015	1					
0901	60	Black	S 9000-N	8022	1					
0901	CS	Black	S 9000-N	8022/9004	1					
0901	TL	Black	S 9000-N	8022/9004	1		•1,3			
0901	TP	Black	S 8500-N	8022	1		•1			
0995	TP	Elephant	S 6502-B	7012	1		•1			
1503	60	Putty	S 1505-Y10R	1009010	1					
1511	60	Mandarin Red	S 2070-Y80R	3000/3033	1					
1511	TS	Mandarin Red	S 2070-Y80R	3000/3033	1		•1,3			
1511	TL	Mandarin Red	S 2070-Y80R	3000/3033	1		•1,3			
1570	60	Crystal White	S 1005-R70B	2709005	1					
6001	60	Ultra White	S 0603-R80B	9003	1					
9402	60	Dazzling White	S 1005-R90B	2609005	1					
9410	TP	Neutral White	S 0500-N	9016	1		•1			
9417	60	Snow White	S 0500-N	9003	1					
9417	RM	Snow White	S 0500-N	9003	1					
9417	TS	Snow White	S 0500-N	9003	1		•1,3			
9417	TL	Snow White	S 0500-N	9003	1		•1,3			
G 9410	TP	Neutral White (Pure White core)	S 0500-N	9016	1		•1			
G 9417	TL	Snow White (Pure White core)	S 0500-N	9003	1		•1,3			
G 9417	TS	Snow White (Pure White core)	S 0500-N	9003	1		•1,3			

FORMAT IN MM  
FORMAT IN MM

DICKE IN MM  
THICKNESS IN MM

QUALITÄT  
QUALITY

MINDEST-  
BESTELLMENGE  
MINIMUM  
ORDER QUANTITY

RESOPAL® COLOURS					HPL			SPASTYLING BOARDS	SPASTYLING FLOOR	
DEKOR- NUMMER DECOR NUMBER	OBER- FLÄCHE TEXTURE DECOR	DEKOR DECOR	NCS CODE NCS CODE	RAL RAL	MINIMUM ORDER QUANTITY	STANDARD	TRACELESS	DOORS	SPASTYLING BOARDS	SPASTYLING FLOOR
9429	60	Parrot	S 2050-G40Y	1107060	1					
9429	HW	Parrot	S 2050-G40Y	1107060	1					
9440	60	Navy	S 7020-R80B	5013/2702025	1					
9440	TS	Navy	S 7020-R80B	5013/2702025	1		•1,3			
9440	TL	Navy	S 7020-R80B	5013/2702025	1		•1,3			
9450	60	Teal	S 5040-B10G	2203030	1					
9497	60	Ultramarine	S 3060-R80B	2604040	1					
9501	60	Coral	S 2040-Y80R	0407040	1					
10542	60	Storm	S 6502-B	2604005	1					
10622	60	Ebony	S 8000-N	7024	1					
10622	TS	Ebony	S 8000-N	7024	1		•1,3			
10622	TL	Ebony	S 8000-N	7024	1		•1,3			
10630	TP	Anthracite	S 8000-N	7024	1		•1			
1500N	60	Soft Grey	S 2002-Y	7044	1					
1500N	RM	Soft Grey	S 2002-Y	7044	1					
1500N	TS	Soft Grey	S 2002-Y	7044	1		•1,3			
1500N	TL	Soft Grey	S 2002-Y	7044	1		•1,3			
D14	60	Port	S 5040-R	3032	1					
D319	60	Blue Ice	S 2020-R90B	2507010	1					
D351	60	Tyrol Green	S 3040-B50G	5018/1906030	1					
D354	60	Designer White	S 0502-G	9003	1					
D354	CS	Designer White	S 0502-G	9003	1					
D362	60	Nile Green	S 2020-B70G	6027/1808015	1					
D378	60	Clear Teal	S 3020-B50G	6034/2007015	1					
D391	60	Cloud	S 1005-R80B	2509005	1					
D403	60	White Sand	S 1005-Y	1013/909010	1					
D414	60	Shogun	S 3020-R90B	2506015	1					
D416	60	Bluebonnet	S 3040-R80B	2605030	1					
D419	60	Lagoon	S 4030-B30G	2105020	1					
D421	60	Midori	S 6030-B70G	6004	1					
D431	60	Alabaster	S 0603-Y40R	759205	1					
D432	60	Cashmere	S 1005-Y50R	0609005	1					
D435	60	Pongee	S 0907-Y10R	1015	1					
D443	60	Tibetan Jade	S 5030-B50G	1904030	1					
D451	60	Fiesta Reef	S 3060-R10B	4002/0203040	1					
D472	60	Bali Blue	S 2030-R70B	2806030	1					
D473	60	Delft	S 4040-R80B	2804040	1					
D475	60	Baltic Sea	S 5020-R90B	5014	1					
D478	60	Amazon	S 4005-Y20R	1006010	1					
D483	60	Yellow	S 0560-Y	1018/858080	1					
D73	60	Pewter	S 4502-B	7001/7045	1					
D90	60	North Sea	S 5502-G	7037	1					
D90	CS	North Sea	S 5502-G	7037	1					
D90	TS	North Sea	S 5502-G	7037	1		•1,3			
D90	TL	North Sea	S 5502-G	7037	1		•1,3			
D91	60	Slate Grey	S 7502-Y	7022	1					
D92	60	Dove Grey	S 3500-N	7047	1					
D95	TP	Graphite Grey	S 5000-N	7037	1		•1			
D96	60	Shadow	S 5005-Y20R	7006	1					

1) Nicht postformbar.  
1) Postforming not possible.

3) Nur für vertikale Anwendung empfohlen.  
3) Recommended for vertical application only.

\* Aufteilbar in 2 Dekore à 80 Stk. à 2 x 20 m<sup>2</sup> à 1 Palette  
\* May be split into 2 decors à 80 pcs. à 2 x 20m<sup>2</sup> à 1 pallet

Die Angaben zu RAL- und NCS-Codes sind Annäherungswerte. Änderungen vorbehalten.  
The indicated RAL and NCS codes are approximate. Changes allowed.

# LAGERPROGRAMM STOCK RANGE

• Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage  
Ready for dispatch ex works: 2 working days

**FORMAT IN MM**  
FORMAT IN MM

**DICKE IN MM**  
THICKNESS IN MM

**QUALITÄT**  
QUALITY

**MINDEST-  
BESTELLMENGE**  
MINIMUM  
ORDER QUANTITY

**DEKOR-  
NUMMER**  
DECOR  
NUMBER

**OBER-  
FLÄCHE**  
TEXTURE

**DEKOR**  
DECOR

RESOPAL® WOODS			HPL			SPASTYLING BOARDS	SPASTYLING FLOOR
DEKOR- NUMMER	OBER- FLÄCHE	DEKOR	STANDARD	TRACELESS	DOORS		
3044	EM	Essential Large B	3.050x1.320	3.050x1.320	2.180x915 2.180x1.020 2.180x1.320	3.050x1.320	1.245x200
3044	60	Essential Large B	3.050x1.220	3.050x1.220	2.180x915 2.180x1.020 2.180x1.320	3.050x1.320	1.245x200
4005	WH	Chalet Oak					
4006	60	Noce Savinelli					
4006	HW	Noce Savinelli					
4007	60	Noce Vero					
4007	HW	Noce Vero					
4008	60	Noce Savinelli Grigio					
4012	EW	Manarola Acacia					
4013	EW	Manarola Acacia Brown					
4013	60	Manarola Acacia Brown					
4018	EW	Toronto Elm					
4019	EW	Michigan Elm					
4022	EM	Arctic Pine					
4022	60	Arctic Pine					
4023	60	Essential Large A Quer					
4023	EM	Essential Large A Quer					
4046	EM	Nordic Dunes					
4047	EM	Lively Cherry					
4055	EM	Essential Large A					
4055	60	Essential Large A					
4067	EW	Tallinn Ash					
4067	60	Tallinn Ash					
4068	60	Night Ash					
4069	EW	Bergen Ash					
4069	60	Bergen Ash					
4072	EM	Essential Light Beech					
4073	EM	Essential Beech					
4073	60	Essential Beech					
4076	EM	Essential Oak					
4076	60	Essential Oak					
4080	EW	Sunday Oak					
4080	60	Sunday Oak					
4080	EM	Sunday Oak					
4081	EW	Glen Oak					
4081	60	Glen Oak					
4082	EW	Tundra Oak					
4082	60	Tundra Oak					
4082	EM	Tundra Oak					
4083	EW	Honey Oak					
4084	EW	Cornwall Oak					
4084	60	Cornwall Oak					
4085	60	Black Oak					
4085	TP	Black Oak					
4103	60	Tauern Larch					
4104	EM	Visby Maple					
4104	60	Visby Maple					

RESOPAL® WOODS			HPL			SPASTYLING BOARDS	SPASTYLING FLOOR
DEKOR- NUMMER	OBER- FLÄCHE	DEKOR	STANDARD	TRACELESS	DOORS		
4105	FW	Plane Marked Maple	3.050x1.320	3.050x1.320	2.180x915 2.180x1.020 2.180x1.320	3.050x1.320	1.245x200
4105	60	Plane Marked Maple	3.050x1.220	3.050x1.220	2.180x915 2.180x1.020 2.180x1.320	3.050x1.320	1.245x200
4109	WH	Piave Cherry					
4109	60	Piave Cherry					
4110	WH	Wenge Nakuru					
4110	60	Wenge Nakuru					
4116	WH	Delicious Oak					
4118	EM	Novara Elm					
4118	FN	Novara Elm					
4122	HW	Citynight					
4123	WH	Cottage Pine					
4123	60	Cottage Pine					
4128	WH	Amarena Cherry					
4128	60	Amarena Cherry					
4129	WH	Washy Elm					
4134	EM	Mississippi Pine					
4134	FN	Mississippi Pine					
4136	WH	Driftwood					
4137	WH	Frantic					
4140	60	Night Wood					
4144	EM	White Wood					
4145	EM	Creme Wood					
4145	TS	Creme Wood					
4145	TL	Creme Wood					
4146	EM	Beige Wood					
4147	EM	Candy Wood					
4148	EM	Soil Wood					
4148	FN	Soil Wood					
4161	WH	Mystic Pine					
4161	FN	Mystic Pine					
4164	EM	Country Oak					
4164	FN	Country Oak					
4165	WH	Solano Oak					
4165	60	Solano Oak					
4166	WH	Valley Oak					
4166	EW	Valley Oak					
4167	WH	Diego Oak					
4168	WH	Pablo Oak					
4168	60	Pablo Oak					
4168	EW	Pablo Oak					
4176	EW	Sol Oak					
4183	EM	Sugar Beech					
4183	60	Sugar Beech					
4209	EM	Ottawa Maple					

**FORMAT IN MM**  
FORMAT IN MM

**DICKE IN MM**  
THICKNESS IN MM

**QUALITÄT**  
QUALITY

**MINDEST-  
BESTELLMENGE**  
MINIMUM  
ORDER QUANTITY

**DEKOR-  
NUMMER**  
DECOR  
NUMBER

**OBER-  
FLÄCHE**  
TEXTURE

**DEKOR**  
DECOR

1) Nicht postformbar.  
1) Postforming not possible.  
3) Nur für vertikale Anwendung empfohlen.  
3) Recommended for vertical application only.

\* Aufteilbar in 2 Dekore à 80 Stk. à 2 x 20 m<sup>2</sup> à 1 Palette  
\* May be split into 2 decors à 80 pcs. à 2 x 20m<sup>2</sup>  
à 1 pallet

P = Postforming  
S = Standard  
D = D-Profil D-profile

# LAGERPROGRAMM STOCK RANGE

• Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage  
Ready for dispatch ex works: 2 working days

FORMAT IN MM  
FORMAT IN MM

DICKE IN MM  
THICKNESS IN MM

QUALITÄT  
QUALITY

MINDEST-  
BESTELLMENGE  
MINIMUM  
ORDER QUANTITY

DEKOR-  
NUMMER  
DECOR  
NUMBER

OBER-  
FLÄCHE  
TEXTURE

DEKOR  
DECOR

		HPL				SPASTYLING BOARDS	SPASTYLING FLOOR
		STANDARD	TRACELESS	DOORS			
DEKOR- NUMMER DECOR NUMBER	OBER- FLÄCHE TEXTURE	DEKOR DECOR	3.050x1.320	3.050x1.220	3.050x1.320	2.180x915 2.180x1.020 2.180x1.320	2.400x1.380
QUALITÄT QUALITY	MINDEST- BESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY	1	1	1	1	1	2
4209	60	Ottawa Maple					
4228	WH	Silver Oak	•			•	
4228	60	Silver Oak				•	
4228	EM	Silver Oak	•				•
4228	FN	Silver Oak					•
4232	EM	Noce Lyon	•				
4232	60	Noce Lyon				•	
4235	WH	Magas Oak	•				
4235	60	Magas Oak				•	
4260	60	Noce Lugo	•			•	
4289	FW	Vintage Oak	•				
4301	60	Platin Beech	•			•	
4306	60	Global Beech	•			•	•
4306	EM	Global Beech	•				
4325	EM	Eternal Cherry	•				
4325	60	Eternal Cherry				•	•
4326	60	Morello Cherry	•				
4332	EM	Mono Deluxe	•				
4332	60	Mono Deluxe				•	
4335	WH	Mountain Lodge	•				
4335	60	Mountain Lodge				•	
4339	EW	Silver Pine	•				
4339	60	Silver Pine				•	•
4344	EW	Rustic Oak	•				
4344	60	Rustic Oak				•	•
4353	60	Fjord Birch	•			•	
4356	60	Heart Apple	•				
4360	WH	Real Ash	•				
4360	60	Real Ash				•	•
4367	EM	Sun Maple	•				
4367	60	Sun Maple				•	
4369	60	Ambient Maple	•				
4370	EM	Display Maple	•				
4388	60	Concept Oak	•				
4393	60	Coco Bolo	•				
4397	60	Macassar	•			•	
4399	WS	Tropic Reed	•				
4402	60	Gotland Cherry Quer	•			•	
4408	FW	Milano Qwear	•				
4408	60	Milano Qwear				•	
4414	60	Finn Oak	•			•	•
4438	EM	Core Maple	•				
4438	60	Core Maple				•	
4447	EM	Noce Romantica	•				
4447	60	Noce Romantica				•	
4448	EM	Unique Elm	•				

# RESOPAL® WOODS

DEKOR-  
NUMMER  
DECOR  
NUMBER

OBER-  
FLÄCHE  
TEXTURE

DEKOR  
DECOR

FORMAT IN MM  
FORMAT IN MM

DICKE IN MM  
THICKNESS IN MM

QUALITÄT  
QUALITY

MINDEST-  
BESTELLMENGE  
MINIMUM  
ORDER QUANTITY

		HPL				SPASTYLING BOARDS	SPASTYLING FLOOR
		STANDARD	TRACELESS	DOORS			
DEKOR- NUMMER DECOR NUMBER	OBER- FLÄCHE TEXTURE	DEKOR DECOR	3.050x1.320	3.050x1.220	3.050x1.320	2.180x915 2.180x1.020 2.180x1.320	2.400x1.380
QUALITÄT QUALITY	MINDEST- BESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY	1	1	1	1	1	2
4448	60	Unique Elm				•	
4452	60	Noce Praline	•			•	•
4461	FW	Guadina Oak Quer	•				•
4461	60	Guadina Oak Quer				•	•
4463	FW	Avian Cherry Qwear	•				
4463	60	Avian Cherry Qwear				•	
4470	FW	Soft Elm	•				
4470	60	Soft Elm				•	
4471	60	White Acacia	•				
4485	WH	Dubai Ebony	•				
4485	60	Dubai Ebony				•	
4490	HW	Zebrano Nightfall	•				
4490	60	Zebrano Nightfall				•	
4490	WH	Zebrano Nightfall	•				•
4490	EW	Zebrano Nightfall	•				
5066	EM	Essential Large C	•				
5066	60	Essential Large C				•	

# RESOPAL® STONES AND MATERIALS

2486	60	Luxor	•			•	
2493	KS	Remington Mine	•				
2493	60	Remington Mine	•			•	
3115	AJ	Linen	•				
3207	EM	Finery	•				
3236	RM	Eternal Iron	•				
3236	60	Eternal Iron				•	
3447	EM	Cloudy Cement	•				
3447	60	Cloudy Cement				•	
3447	TP	Cloudy Cement					
3509	60	Kerala Tanned	•				
3514	RM	Aragon Stone	•				•
3514	CS	Aragon Stone	•				•
3514	60	Aragon Stone				•	
3514	FN	Aragon Stone					•
3514	EM	Aragon Stone	•				
3524	RM	Colorado	•				
3533	EM	Ruby Limescale	•				
3540	90	Granic Vein	•				
3547	60	Scratch	•				

		HPL				SPASTYLING BOARDS	SPASTYLING FLOOR
		STANDARD	TRACELESS	DOORS			
DEKOR- NUMMER DECOR NUMBER	OBER- FLÄCHE TEXTURE	DEKOR DECOR	3.050x1.320	3.050x1.220	3.050x1.320	2.180x915 2.180x1.020 2.180x1.320	2.400x1.380
QUALITÄT QUALITY	MINDEST- BESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY	1	1	1	1	1	2
4448	60	Unique Elm				•	
4452	60	Noce Praline	•			•	•
4461	FW	Guadina Oak Quer	•				•
4461	60	Guadina Oak Quer				•	•
4463	FW	Avian Cherry Qwear	•				
4463	60	Avian Cherry Qwear				•	
4470	FW	Soft Elm	•				
4470	60	Soft Elm				•	
4471	60	White Acacia	•				
4485	WH	Dubai Ebony	•				
4485	60	Dubai Ebony				•	
4490	HW	Zebrano Nightfall	•				
4490	60	Zebrano Nightfall				•	
4490	WH	Zebrano Nightfall	•				•
4490	EW	Zebrano Nightfall	•				
5066	EM	Essential Large C	•				
5066	60	Essential Large C				•	

P = Postforming Postforming  
S = Standard Standard  
D = D-Profil D-profile

\* Aufteilbar in 2 Dekore à 80 Stk. Δ 2 x 20 m<sup>2</sup> Δ 1 Palette  
\* May be split into 2 decors à 80 pcs. Δ 2 x 20m<sup>2</sup> Δ 1 pallet

1) Nicht postformbar.  
1) Postforming not possible.

2) Dicke 1mm.  
2) Thickness 1mm.

# LAGERPROGRAMM STOCK RANGE

- Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage  
Ready for dispatch ex works: 2 working days

DEKOR-NUMMER DECOR NUMBER	OBER-FLÄCHE TEXTURE	DEKOR DECOR	FORMAT IN MM FORMAT IN MM	DICKE IN MM THICKNESS IN MM	QUALITÄT QUALITY	MINDEST-BESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY
<b>RESOPAL® STONES AND MATERIALS</b>						
3561	RM	Essential Light Wall				
3562	RM	Essential Wall				
3562	60	Essential Wall				
3562	EM	Essential Wall				
3562	FN	Essential Wall				
3563	RM	Monocrete				
3563	CS	Monocrete				
3563	60	Monocrete				
3563	FN	Monocrete				
3563	TL	Monocrete				
3563	TS	Monocrete				
3563	TP	Monocrete				
3570	RM	Marmo Bianco				
3570	TL	Marmo Bianco				
3570	TS	Marmo Bianco				
3570	TP	Marmo Bianco				
3572	RM	Samsara				
3572	CS	Samsara				
3576	HW	Emperador				
3577	RM	Marmo Nero				
3577	HW	Marmo Nero				
3580	RM	Aragon Grey				
3580	AJ	Aragon Grey				
3580	60	Aragon Grey				
3580	EM	Aragon Grey				
3580	CS	Aragon Grey				
4689	AJ	Chain Sand				
4690	AJ	Chain Stone				
4915	RM	Blue Steel				
4918	RM	Corroda				
4918	60	Corroda				
4919	90	Corroda Copper				
4919	60	Corroda Copper				
4939	KS	Patina Rock				
4943	EM	Empire Slate				
4943	KS	Empire Slate				
4943	FN	Empire Slate				

HPL			SPASTYLING BOARDS	SPASTYLING FLOOR
STANDARD	TRACELESS	DOORS		
3.050 x 1.320	3.050 x 1.220	3.050 x 1.320	2.180 x 915 2.180 x 1.020 2.180 x 1.320	2.400 x 1.380
0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
P	P		S	S
1	1	1	1	1
				20* PAKETE PACKS

HPL			SPASTYLING BOARDS	SPASTYLING FLOOR
STANDARD	TRACELESS	DOORS		
3.050 x 1.320	3.050 x 1.220	3.050 x 1.320	2.180 x 915 2.180 x 1.020 2.180 x 1.320	2.400 x 1.380
0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
P	S		S	S
1	1	1	1	1
				20* PAKETE PACKS

DEKOR-NUMMER DECOR NUMBER	OBER-FLÄCHE TEXTURE	DEKOR DECOR	FORMAT IN MM FORMAT IN MM	DICKE IN MM THICKNESS IN MM	QUALITÄT QUALITY	MINDEST-BESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY
<b>RESOPAL® METALLIC ARTS<sup>3</sup></b>						
4602	RM	Metallic Art Copper				
4602	CS	Metallic Art Copper				
4603	RM	Metallic Art Gold				
4604	RM	Metallic Art Platinum				

DEKOR-NUMMER DECOR NUMBER	OBER-FLÄCHE TEXTURE	DEKOR DECOR	FORMAT IN MM FORMAT IN MM	DICKE IN MM THICKNESS IN MM	QUALITÄT QUALITY	MINDEST-BESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY
<b>RESOPAL® REAL METALS<sup>1,3</sup></b>						
3900	GB	Aluminium Brushed				
3901	GB	Gold Brushed				
3902	GB	Copper Brushed				
3903	GB	Titanium Brushed				
3905	FG	Aluminium Matted				
3906	TM	Titanium Traceless Metal				
3907	HG	Aluminium Gloss				
3909	HG	Gold Gloss				
3917	FG	Powder Matted				
3951	TO	Titanium Brushed Horizontal				

P = Postforming Postforming  
S = Standard Standard  
D = D-Profil D-profile

\* Aufteilbar in 2 Dekore à 80 Stk. Δ 2 x 20 m<sup>2</sup> Δ 1 Palette  
\* May be split into 2 decors à 80 pcs. Δ 2 x 20m<sup>2</sup>  
Δ 1 pallet

1) Nicht postformbar.  
1) Postforming not possible.  
2) Dicke 1mm.  
2) Thickness 1mm.

3) Nur für vertikale Anwendung empfohlen.  
3) Recommended for vertical application only.  
4) Dicke 0,9 mm.  
4) Thickness 0,9 mm.

5) Auch für horizontale Anwendung empfohlen.  
5) Also for horizontal application.

**BESTELLPROGRAMM MAKE TO ORDER**

ANWENDUNGSBEREICH APPLICATION AREA	PRODUKTGRUPPE PRODUCT GROUP	DEKORE DECORS	FORMATE IN MM SIZES IN MM	DICKE IN MM THICKNESS IN MM	OBERFLÄCHE TEXTURE	MINDESTBESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY	VORAUSSICHTLICHE LIEFERBEREITSTELLUNG AB WERK PRESUMABLY READY FOR DISPATCH EX WORKS	BEMERKUNGEN REMARKS				
HPL	RESOPAL HPL	Dekore siehe RESOPAL Collection Decors see RESOPAL Collection	2.180 x 915	0,6/0,8/1,0/1,2	60, EM	4	15 Arbeitstage bis Menge von 1.000 Stk., >1.000 Stk Lieferzeit auf Anfrage 15 working days up to 1.000 pieces, >1.000 pieces lead time on request	Dekore der Doors Kollektion auch in WH erhältlich; andere Ausführungen auf Anfrage Decors of the Doors Collection also available in WH; other versions on request				
			2.180 x 1.020		60, EM, TL**, TS**			Auch in schwer entflammbarer Ausführung erhältlich; Dekore der Doors Kollektion auch in WH erhältlich; andere Ausführungen auf Anfrage /Also available in fire retardant version; decors of the Doors Collection also available in WH; other versions on request.				
			2.180 x 1.320		60, EM							
			2.350 x 1.320		60, EM, TL**, TS**							
			3.050 x 1.320		20, 60, 90, AJ, EM, EW, FW, HW, PI, RM, TL**, TS**, WG, WH, WS*, XX							
			3.650 x 1.320		20, 60, 90, AJ, EM, FW, HW, KS, TL**, TS**, WH, WS*, XX, RM							
	0164, 0188, 0538, 0901, 9410, 10630	2.180 x 1.020	0,8	TP	4	15 Arbeitstage bis Menge von 1.000 Stk., >1.000 Stk Lieferzeit auf Anfrage 15 working days up to 1.000 pieces, >1.000 pieces lead time on request	Nicht postformbar; auch in schwer entflammbarer Ausführung erhältlich Postforming not possible; also available in fire retardant version					
	0164, 0188, 0536, 0538, 0901, 0995, 03447, 3563, 3570, 4085, 9410, 10630, D 95	3.050 x 1.320 3.650 x 1.320	0,8/1,0/1,2	TP								
	0105, 0120, 0140, 0160, 0300, 0531, 0901, 4006, 4103, 4104, 4183, 4209, 4228, 4306, 4325, 4339, 4344, 4360, 4414, 4452, 4461, 9417, 10622, D 354, D 435, D 90, D 92, D 96	5.200 x 1.380 2.600 x 1.380	0,8	60, EM, WH				Anderer Ausführungen auf Anfrage /Other versions on request				
	2407, 2408, 2409, 2410	3.050 x 1.320	0,8	6M, HW	4	15 Arbeitstage bis Menge von 1.000 Stk., >1.000 Stk Lieferzeit auf Anfrage 15 working days up to 1.000 pieces, >1.000 pieces lead time on request	Zuvor MTS Previously MTS					
Coloured Core HPL & Compact Coloured Core HPL & Compact	RESOPAL Pure White (HPL)	GD354, G0105, G9417 G9410		0,8 / 1,0 / 1,2	20, 60, EM	4	15 Arbeitstage 15 working days	Anderer Ausführungen auf Anfrage Other versions on request				
					TP							
	RESOPAL Pure White (Compact)	GD354, G0105, G9417 G9410		6 / 8 / 10 / 12	60	1						
					EM	4						
	RESOPAL HPL & Compact Colour (UNITY) - Cool White core	H0179 H0188 H3570 H4022			60	4						
					TP							
					RM							
					WH							
	RESOPAL HPL & Compact Colour (UNITY) - Cool Grey core	F0318 F0995, F10630 F3447, F3570, F4604 F4339		0,8 / 10 / 12	60	4						
					TP							
					RM							
	RESOPAL HPL & Compact Colour (UNITY) - Light Brown core	D0536, D0538 D3514, D4603 D4069, D4081			WH	4						
					TP							
					RM							
	RESOPAL HPL & Compact Colour (UNITY) - Deep Black core	AD90, A0179, A0311, A0465 A0901 A3563 A4006, A4085			60	4						
					60, TP							
					RM							
					WH							
RESOPAL Magnetic	RESOPAL Collection (ausgenommen RESOPAL Real Metals /except RESOPAL Real Metals)		3.050 x 1.320	1,2	20, 60, EM	4	15 Arbeitstage 15 working days					
					Motiv in RESOPAL	Individuell Customized	3.050 x 1.320 (Druck/Print: 3.000 x 1.300) 2.180 x 1.320 (Druck/Print: 2.150 x 1.300)	1	60	1	Auf Anfrage /On request	Anderer Ausführungen auf Anfrage Other versions on request
					RESOPAL CREATIVE SELECTION HPL	Dekore (formatspezifisch) siehe RESOPAL CREATIVE SELECTION online www.resopal.de/creativeselection Decors (size-specific) see RESOPAL CREATIVE SELECTION online www.resopal.de/creativeselection	Nutzmaß / Usable size 3.050 x 1.300	0,9	60, EM, HW	1	20 Arbeitstage 20 working days	auch in schwer entflammbarer Ausführung erhältlich (Dicke 1 mm); nur einseitig dekorativ verfügbar; dekorabhängig ist ein breiteres Produktionsmaß möglich und ein entsprechender Zuschnitt nötig / also available in fire retardant version (thickness 1 mm); only available one-sided decorative; Depending on the decor, a wider production size is possible and a corresponding cut is necessary
					RESOPAL CREATIVE SELECTION Compact		4 / 6 / 8 / 10 / 12	1		25 Arbeitstage 25 working days	auch in schwer entflammbarer Ausführung erhältlich; einseitig oder zweiseitig dekorativ verfügbar; dekorabhängig ist ein breiteres Produktionsmaß möglich und ein entsprechender Zuschnitt nötig / also available in fire retardant version; available one-sided or two-sided decorative; Depending on the decor, a wider production size is possible and a corresponding cut is necessary	

\* WS nicht in 0,6mm verfügbar / WS not available with 0.6mm thickness

\*\* TL und TS nur auf Anfrage erhältlich und nur für vertikale Anwendung empfohlen; für die Designs 0777-TL, D14-TL, D96-TL, 0760-TL und 0760-TS gilt eine abweichende Mindestbestellmenge von 100 Stück/ TL and TS only available on request and recommended for vertical application only; for designs 0777-TL, D14-TL, D96-TL, 0760-TL and 0760-TS MOQ of 100 pieces applies



## BESTELLPROGRAMM MAKE TO ORDER

ANWENDUNGSBEREICH APPLICATION AREA	PRODUKTGRUPPE PRODUCT GROUP	DEKORE DECORS	FORMATE IN MM SIZES IN MM	DICKE IN MM THICKNESS IN MM	OBERFLÄCHE TEXTURE	MINDESTBESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY	VORAUSSICHTLICHE LIEFERBEREITSTELLUNG AB WERK PRESUMABLY READY FOR DISPATCH EX WORKS	BEMERKUNGEN REMARKS
Kompaktplatten Compact	RESOPAL Compact	RESOPAL Collection (ausgenommen RESOPAL Real Metals) RESOPAL Collection (except RESOPAL Real Metals)	2.180 × 1.020 3.050 × 1.320	2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 20 / 25	60	1	15 Arbeitstage bis 300 Stk. bis 8mm bzw. 100 Stk. ab 10mm; bei größeren Mengen Lieferzeit auf Anfrage 15 working days up to 300 pieces up to 8mm respectively 100 pieces from 10mm; for bigger amounts lead time on request	Auch in schwer entflammbarer Ausführung erhältlich; andere Ausführungen auf Anfrage; Compact mit einer Dicke kleiner als 4mm nur einseitig dekorativ verfügbar Also available in fire retardant version; other versions on request; Compact with a thickness below 4mm only available one-sided decorative
			2.180 × 1.020 3.050 × 1.320	2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 20 / 25	EM	4		
			2.180 × 915 2.180 × 1.320	2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 20 / 25	60, EM			
			3.650 × 1.320	2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 20	60, EM, RM			
		0164, 0188, 0536, 0538, 0901, 0995, 3447, 3563, 3570, 4085, 9410, 10630, D95	3.050 × 1.320 3.650 × 1.320	2 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13	TP			
Verbundelemente*** Bonded Boards***	RESOPAL Bonded Boards - Span P2 /Chipboard P2	RESOPAL Real Metals	3050 × 1220	18		4	15 Arbeitstage 15 working days	Auch in schwer entflammbarer Ausführung erhältlich; Gegenzug 3100-60 Also available in fire retardant version; backing 3100-60
			3.050 × 1.320	8 / 10 / 14 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38				
			3.650 × 1.320	8 / 10 / 14 / 15 / 16 / 18 / 28				
			2.600 × 1.320	15				
			2.180 × 1.020 2.180 × 1.320	18				
			2.180 × 915	18 / 19 / 28				
			3.050 × 1.250	18	Formatspezifisch Depending on size Siehe HPL Übersicht See HPL overview			
		RESOPAL Bonded Boards - Span P5 /Chipboard P5	RESOPAL Bonded Boards - Span der Euroklasse B-s1, d0 gemäß EN 13501-1 /Chipboard Euroclass B-s1, d0 acc. To EN 13501-1	3.050 × 1.250	16 / 18 / 19			
			RESOPAL Bonded Boards MDF E1/NAF / MDF E1/NAF	3.050 × 1.220	9 / 12 / 16 / 18 / 19			
		RESOPAL Bonded Boards HDF / HDF	3.050 × 1.320	7,8				
		RESOPAL Bonded Boards Span-Tischlerplatte / Chipboard core plywood	3.050 × 1.300	18				
		RESOPAL Bonded Boards Birke Multiplex (BFU 100; BB/ CP) / Birch Multiplex (BFU 100; BB/CP)	3.050 × 1.320	15 / 18				
	RESOPAL Bonded Boards Pappel Sperrholz (BB/BB) / Poplar plywood (BB/BB)	3.050 × 1.320	15 / 18					
						Andere Ausführungen auf Anfrage Other versions on request		

\* WS nicht in 0,6mm verfügbar / WS not available with 0.6mm thickness

\*\* TL und TS nur auf Anfrage erhältlich und nur für vertikale Anwendung empfohlen; für die Designs 0777-TL, D14-TL, D96-TL, 0760-TL und 0760-TS gilt eine abweichende Mindestbestellmenge von 100 Stück/  
TL and TS only available on request and recommended for vertical application only; for designs 0777-TL, D14-TL, D96-TL, 0760-TL and 0760-TS MOQ of 100 pieces applies\*\*\* Bei Verbundelementen bezieht sich die angegebene Dicke rein auf das Trägermaterial. Auf die angegebene Dicke muss noch Schichtstoff (beidseitig 0,8 mm HPL) mit 1,6 mm hinzugerechnet werden  
(Abweichungen möglich). / For Bonded Boards the specified thickness refers only to the substrate material. Laminate (0.8 mm HPL on both sides) with 1.6 mm must be added to the specified thickness  
(deviations possible).



## BESTELLPROGRAMM MAKE TO ORDER

ANWENDUNGSBEREICH APPLICATION AREA	PRODUKTGRUPPE PRODUCT GROUP	DEKORE DECORS	FORMATE IN MM SIZES IN MM	DICKE IN MM THICKNESS IN MM	OBERFLÄCHE TEXTURE	MINDESTBESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY	VORAUSSICHTLICHE LIEFERBEREITSTELLUNG AB WERK PRESUMABLY READY FOR DISPATCH EX WORKS	BEMERKUNGEN REMARKS
Arbeitsplatten Worktops	ORIGINAL RESOPAL Arbeitsplatten ORIGINAL RESOPAL Worktops	Dekore siehe Arbeitsplattenkollektion PRE-IDEAL online <a href="http://www.resopal.de/pre-ideal">www.resopal.de/pre-ideal</a> Decors see worktops collection PRE- IDEAL online <a href="http://www.resopal.de/pre-ideal">www.resopal.de/pre-ideal</a>	3.650 × 600	38	Dekorspezifisch Depending on decor 60, 90, EM, KS, RM, WH, XX Siehe Arbeitsplatten- PRE-IDEAL-Kollektion See worktops PRE-IDEAL collection	Dekorspezifisch Depending on decor	Dekorspezifisch Depending on decor  8 oder ein Vielfaches von 8 für einseitig gerundet 8 or multiple of 8 for rounded on one side  16 oder ein Vielfaches von 16 für einseitig gerundet 16 or multiple of 16 for rounded on one side  96 und darüber 16-Stückweise für einseitig gerundet 96 and above that 16 piecewise for one side rounded  Siehe Arbeitsplatten- PRE-IDEAL-Kollektion See worktops PRE- IDEAL collection	D-Profil, Radius 3mm; andere Ausführungen auf Anfrage D-profile, radius 3mm; other versions on request
			3.650 × 900			Dekorspezifisch Depending on decor		U-Profil, Radius 6mm; andere Ausführungen auf Anfrage U-profile, radius 6mm; other versions on request
			3.650 × 635			Siehe Arbeitsplatten-PRE- IDEAL-Kollektion <a href="http://www.resopal.de/pre-ideal">www.resopal.de/pre-ideal</a> See worktops PRE-IDEAL collection <a href="http://www.resopal.de/pre-ideal">www.resopal.de/pre-ideal</a>		PP-Kante; andere Ausführungen auf Anfrage PP edge band; other versions on request
			3.650 × 900					
Nassraum-Elemente Wet room elements	RESOPAL SpaStyling Board	56 Dekore - siehe RESOPAL SpaStyling Kollektion online 56 decors - see RESOPAL SpaStyling collection online <a href="http://www.resopal.de">www.resopal.de</a>  RESOPAL Collection	3.050 × 1.320	7,8	Siehe SpaStyling Kollektion See SpaStyling Collection	2	15 Arbeitstage 15 working days	Andere Ausführungen auf Anfrage Other versions on request
	RESOPAL SpaStyling Shower Elements	3514, 3562, 3563, 4118, 4134, 4148, 4161, 4164, 4228, 4943, 9417	Formatübersicht online verfügbar Overview of sizes available online <a href="http://www.resopal.de">www.resopal.de</a>	45 - 55	FN	4  1		
Kompaktplatten für Außenanwendungen Compact exterior	RESOPAL X-LINE	0179, 0120, 0160, 0150, 0112, 0439, 0667, 0603, D431, D432, 0147, 0531, 0154, 0132, D391, D319	2.180 × 1.020 3.050 × 1.320 3.650 × 1.320	6 / 8 / 10 / 12	60	4	15 Arbeitstage bis 300 Stück bis 8mm bzw. 100 Stück ab 10mm; bei größeren Mengen Lieferzeit auf Anfrage 15 working days up to 300 pieces up to 8mm respectively 100 pieces from 10mm; for bigger amounts lead time on request	Auch in schwer entflammbarer Ausführung erhältlich; andere Ausführungen auf Anfrage Also available in fire retardant version; other versions on request
	RESOPLAN	RESOPLAN Collection	Produktionsmaß Production size 2.180 × 1.020 3.050 × 1.320 3.650 × 1.320  Nutzmaß Screen size 2.170 × 1.010 3.040 × 1.310 3.640 × 1.310			4	15 Arbeitstage bis 300 Stück bis 8mm bzw. 100 Stück ab 10mm; bei größeren Mengen Lieferzeit auf Anfrage 15 working days up to 300 pieces up to 8mm respectively 100 pieces from 10mm; for bigger amounts lead time on request	
	Motiv in RESOPLAN	Individuell Customized	Produktionsmaß Production size 2.180 × 1.020 3.050 × 1.320 3.650 × 1.320  Nutzmaß Screen Size 2.090 × 930 2.960 × 1.260 3.560 × 1.260			1	15 Arbeitstage bis 300 Stück bis 8mm bzw. 100 Stück ab 10mm; bei größeren Mengen Lieferzeit auf Anfrage 15 working days up to 300 pieces up to 8mm respectively 100 pieces from 10mm; for bigger amounts lead time on request	

\* WS nicht in 0,6mm verfügbar / WS not available with 0.6mm thickness

\*\* TL und TS nur auf Anfrage erhältlich und nur für vertikale Anwendung empfohlen; für die Designs 777-TL, D14-TL, D96-TL, 760-TL und 760-TS gilt eine abweichende Mindestbestellmenge von 100 Stück/  
TL and TS only available on request and recommended for vertical application only; for designs 777-TL, D14-TL, D96-TL, 760-TL and 760-TS MOQ of 100 pieces applies







**RESOPAL® COORDINATED SURFACES SORTIMENT**  
RESOPAL® COORDINATED SURFACES RANGE

Standardsortiment; andere Ausführungen auf Anfrage  
Standard range; other versions on request

• Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage  
Ready for dispatch ex works: 2 working days

° Lieferbereitstellung ab Werk: 15 Arbeitstage; Oberfläche TB auf Anfrage  
Ready for dispatch ex works: 15 working days; finish TB on request

**DEKOR OBERFLÄCHEN-KOMBINATION**  
DECOR TEXTURE COMBINATION

**DEKOR NUMMER**  
DECOR NUMBER

**OBERFLÄCHE DEKOR**  
TEXTURE DECOR

**NCS CODE**  
NCS CODE

**RAL**  
RAL

DEKOR OBERFLÄCHEN-KOMBINATION	DEKOR NUMMER	OBERFLÄCHE DEKOR	NCS CODE	RAL
10542-60	10542	60 Storm	S 6502 B	2604005
10622-60	10622	60 Ebony	S 8000 N	7024
10630-TB	10630	TB Anthracite	S 8000 N	7024
10630-TP	10630	TP Anthracite	S 8000 N	7024
D14-60	D14	60 Port	S 4550 Y90R	3032
D354-60	D354	60 Designer White	S 603 R80B	9003
D421-60	D421	60 Midori	S 6030 B70G	6004
D475-60	D475	60 Baltic Sea	S 4030 R90B	5014
D90-60	D90	60 North Sea	S 5502 G	7037
D91-60	D91	60 Slate Grey	S 8000 N	7022
D96-60	D96	60 Shadow	S 5005 Y50R	7006

PRODUKT PRODUCT	DIREKT BESCHICHTETE PLATTE FACED BOARD								DIREKT BESCHICHTETE PLATTE FACED BOARD								HPL HPL			KOMPAKTPLATTEN COMPACT			VERBUNDELEMENT BONDED BOARD								
	MELAMIN-BESCHICHTETE PLATTE MELAMINE FACED BOARD								MELAMIN-BESCHICHTETE PLATTE MELAMINE FACED BOARD				TRACELESS FACED BOARD TRACELESS FACED BOARD																		
TRÄGER SUBSTRATE	Span Chipboard								Span B-s2, d0 Chipboard B-s2, d0				MDF brauner Kern MDF brown core				Trägerwerkstoff mit beidseitiger MDF-Beschichtung Chipboard with MDF layer														
FORMAT IN MM FORMAT IN MM	2.800 x 2.070								2.800 x 2.070								3.050 x 1.320			2.180 x 915 2.180 x 1.020 2.180 x 1.320			2.180 x 1.020 3.050 x 1.320			2.180 x 915 2.180 x 1.320 3.650 x 1.320					
DICKE IN MM THICKNESS IN MM	8	8	12	16	19	19*	25	30	12	16	19	12	16	19	19			0,8			0,8			4   6   8   10   12   13   15   16   18   20			Analog Übersicht zu Verbundelementen According to Bonded Board overview				
QUALITÄT QUALITY	Standard / Standard (* - Span in 19 mm auch als feuchtigkeitsbeständiger Span verfügbar, außer für HW * - Chipboard with 19 mm also available as moisture resistant chipboard, except for HW)								B-s2, d0 B-s2, d0				Standard Standard				Einseitig TB, nicht dekorativer Gegenzug TB on front and non-decorative backing			Beidseitig TB TB on both sides			Postforming Postforming			Standard Standard			Standard und schwer entflammbar Standard and fire resistant		
MINDEST- BESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY	14 (1 Palette /1 pallet)	4	4	4	20 (1 Palette / 1 pallet)	4	4	4	4				4				14 (1 Palette /1 pallet)	4	14 (1 Palette /1 pallet)	4	1	4	14	1	4	14	1	4	4	4	
10542-60	o	o	o	o	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•				o			o		o	o		
10622-60	•	o	o	o	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•				•			o		o	o		
10630-TB															•	o	•	o													
10630-TP																			•				o1				o2		o		
D14-60		o	o	o	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•				•			o		o	o		
D354-60		o	o	o	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•				•			o		o	o		
D421-60		o	o	o	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•				o			o		o	o		
D475-60		o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o					•				o			o		o	o		
D90-60		o	o	o	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•				•			o		o	o		
D91-60		o	o	o	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•				o			o		o	o		
D96-60	•	o	o	o	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•				•			o		o	o		

1 - Oberfläche TP nur im Format 2.180 x 1.020 mm verfügbar  
1 - Texture TP only available with format 2.180 x 1.020 mm

2 - Oberfläche TP nur im Format 3.050 x 1.320 mm verfügbar  
2 - Texture TP only available with format 3.050 x 1.320 mm

## TECHNISCHE DATEN UND ANFORDERUNGEN GEMÄSS DIN EN 438

### TECHNICAL DATA AND REQUIREMENTS ACCORDING TO DIN EN 438

	PRÜFMETHODE nach EN 438, Teil 2 TEST METHOD acc. to EN 438, Part 2	EINHEIT UNIT	SPEZIFIKATION, MATERIALTYP RESOPAL HPL 0,6 - 1,2 MM SPECIFICATION, TYPE OF MATERIAL RESOPAL HPL 0.6 - 1.2 MM			RESOPAL		RESOPAL Arbeitsplatten 0,6-0,8 mm HPL, Holzspanplatte, E1 Worktops 0.6-0.8mm HPL, particle board, E1
			Standard Standard	F-Qualität F-Quality	Nachformbar Postforming	Compact B2	Compact B1	
Abriebfestigkeit <sup>1)</sup> Abrasion resistance <sup>1)</sup>	10	[Kennzahl] [index number]	3	3	3	3	3	3
Stoßfestigkeit <sup>2)</sup> Impact resistance <sup>2)</sup>	20	[Kennzahl] [index number]	4/3	4/3	4/3	4	4	3
Kratzfestigkeit <sup>3)</sup> Scratch resistance <sup>3)</sup>	25	[Kennzahl] [index number]	4/3/2	4/3/2	4/3/2	4/3/2	4/3/2	3
Beständigkeit gegenüber trockener Hitze <sup>3)</sup> Resistance to dry heat <sup>3)</sup>	16	[Grad] [rating]	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5
Lichtechtheit Light fastness	27	[Graumaßstab] [grey scale rating]	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
Maßbeständigkeit bei erhöhter Temperatur Dimensional stability at elevated temperature längs   quer longitudinal   transverse	17	[%]	0,4-0,6   0,8-1,0	0,4-0,6   0,8-1,0	0,4-0,6   0,8-1,0	≤ 0,20   ≤ 0,40	≤ 0,20   ≤ 0,40	
Verhalten gegenüber kochendem Wasser: Resistance to immersion in boiling water:								
Aussehen <sup>3)</sup> Appearance <sup>3)</sup>	12	[Grad] [rating]	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	
Gewichtszunahme Increase in weight		[%]				<2	<3	
Dickenzunahme Increase in thickness		[%]				<2	<3	
Beständigkeit gegenüber feuchter Wärme (100 °C) Resistance to damp heat (100 °C)	18	[Grad] [rating]	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	
Wasserdampfbeständigkeit Resistance to steam	14	[Grad] [rating]	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4	
Nachformbarkeit Postformability								
HPL 0,8 mm HPL 0.8 mm	31	[mm]			≥ 8 mm			
HPL 0,6 mm HPL 0.6 mm		[mm]			≥ 6 mm			
Antibakteriell <sup>4)</sup> Antibacterial <sup>4)</sup>	JIS Z 2801/ ISO 22196		Reduktion der Keimzahl um ≥ 99,9% / Reduction of the microorganisms of ≥ 99,9%					

1) bei fast allen Dekoren 2) dickenabhängig 3) strukturabhängig 1) with almost all decors 2) depending on thickness 3) depending on texture RESOPAL HPL entsprechen der ISO 4586. RESOPAL HPL comply with ISO 4586.

4) Die Antifingerprint-Oberflächen Traceless Premium und Traceless Faced Board bieten den gleichen antibakteriellen Schutz wie RESOPAL Antibacterial, jedoch wird hier kein zusätzliches Additiv eingesetzt.

/ The anti-fingerprint surfaces Traceless Premium and Traceless Faced Board offer the same antibacterial protection as RESOPAL Antibacterial, however, no additional additives are used here.

## SONSTIGE TECHNISCHE DATEN

### OTHER TECHNICAL DATA

	PRÜFMETHODE TEST METHOD	EINHEIT UNIT	SPEZIFIKATION, MATERIALTYP SPECIFICATION, TYPE OF MATERIAL	
			RESOPAL HPL 0,6-0,8 mm	RESOPAL Compact
Dichte Density	EN ISO 1183	[g/cm <sup>3</sup> ]	≥ 1,4	≥ 1,4
Biegefestigkeit Flexural strength längs   quer longitudinal   transverse	EN ISO 178	[MPa]		140   100
Elastizitätsmodul Modulus of elasticity längs   quer longitudinal   transverse	EN ISO 178	[MPa]		14000   10000
Thermischer Längenausdehnungskoeffizient Co-efficient of thermal expansion längs   quer longitudinal   transverse	DIN 51045 +80 °C/-20 °C	[1/K]	0,9 x 10 <sup>-5</sup>   1,6 x 10 <sup>-5</sup>	0,9 x 10 <sup>-5</sup>   1,6 x 10 <sup>-5</sup>
Wärmeleitfähigkeit Thermal conductivity	DIN EN 12664	[W/(m x K)]	ca./approx. 0,3	ca./approx. 0,3
Heizwert Calorific value	ISO 1716	[MJ/kg]	18-20	18-20
Wasserdampfdurchlässigkeit Steam permeability	DIN 53122	[g/(m <sup>2</sup> x d)]	ca./approx. 2-4	
Oberflächenwiderstand (Antistatik) Surface resistance (antistatic behavior)	EN 61340-2-3 (keine statische Aufladung) (no static load)	[Ohm]	10 <sup>9</sup> -10 <sup>11</sup>	10 <sup>9</sup> -10 <sup>11</sup>

## PRÜFZEUGNISSE UND ZERTIFIKATE

### TEST CERTIFICATES AND APPROVALS

PRODUKT PRODUCT	PRÜFMETHODE TEST METHOD	DICKE IN MM THICKNESS IN MM	KLASSIFIZIERUNG CLASSIFICATION
<b>BAUWESEN BUILDING INDUSTRY</b>			
RESOPAL HPL F	EN 13823	0,8-<2,0	B-s1, d0 / C- s2, d0
RESOPAL Traceless F	EN 13823	0,8-<2,0	C-s2, d0
RESOPAL Traceless Premium F	EN 13823	0,8-<2,0	C-s2, d2
RESOPAL Compact F	EN 13823	3,0-40,0	B-s1, d0
RESOPAL Compact Traceless Premium F	EN 13823	6,0-13,0	B-s1, d2
RESOPAL RESOPLAN F	EN 13823	6,0-12,0	B-s1, d0
RESOPAL X-LINE F	EN 13823	6,0-12,0	B-s1, d0

#### SCHIFFBAU SHIP BUILDING

RESOPAL HPL	IMO Entschließung MSC.307(88)- (FTP-Code 2010) Anlage 1, Teil 2, Teil 5 IMO Resolution MSC.307(88)- (FTP-Code 2010) appendix 1, part 2, part 5	0,8	geringes Brandausbreitungsvermögen; low flame-spread characteristics MED/3.18a
RESOPAL HPL F IMO	IMO Entschließung MSC.307(88)- (FTP-Code 2010) Anlage 1, Teil 2, Teil 5 IMO Resolution MSC.307(88)- (FTP-Code 2010) appendix 1, part 2, part 5	0,8/1,0/1,2	geringes Brandausbreitungsvermögen; low flame-spread characteristics MED/3.18a
RESOPAL Real Metals 3905-FG, 3900-GB, 3901-GB, 3902-GB, 3903-GB, 3951-TO, 3903-TM	IMO Entschließung MSC.307(88)- (FTP-Code 2010) Anlage 1, Teil 5 IMO Resolution MSC.307(88)- (FTP-Code 2010) appendix 1, part 5	0,8	geringes Brandausbreitungsvermögen; low flame-spread characteristics MED/3.18a

#### TRANSPORTWESEN (SCHIENENFAHRZEUGE) TRANSPORTATION (RAILWAY VEHICLES)

RESOPAL HPL F	DIN 5510-2 / DIN 54837	0,8-1,4	S4 / SR2 / ST2
	EN 45545	0,8-2,0	HL2
RESOPAL Compact F	DIN 5510-2 / DIN 54837	2,0-13,0	S4 / SR2 / ST2
	EN 45545	2,0-20,0	HL2

#### TRANSPORTWESEN (BUSSE UND KFZ) TRANSPORTATION (BUSES AND CARS)

RESOPAL HPL	ECE R-118-02 Anhang 6, 7, 8 ECE R-118-02 attachment 6, 7, 8	0,6-1,2	geringe Flammenausbreitung, kein brennendes Herabfallen low flame spread, no burning droplets
RESOPAL Compact	ECE R-118-02 Anhang 6, 7, 8 ECE R-118-02 attachment 6, 7, 8	2,0-6,0	geringe Flammenausbreitung, kein brennendes Herabfallen low flame spread, no burning droplets

#### SONSTIGE OTHERS

RESOPAL	Richtlinie 80.30, 1-3 (EG) + EN 1186 + ENV 13130 guideline 80.30, 1-3 (EG) + EN 1186 + ENV 13130		unbedenklich im Kontakt mit Lebensmitteln unobjectionable in contact with food
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------

Andere Prüfzeugnisse auf Anfrage. Other test certificates on request.



## SONSTIGE TECHNISCHE DATEN OTHER TECHNICAL DATA

	PRÜFMETHODE TEST METHOD	EINHEIT UNIT	WERTE VALUES
Formaldehyd-Emission Formaldehyde emission	EN 16516	[ppm]	≤ 0,1
Klebung Bonding	DIN EN 204		D3
Kantenradius Edge radius		[mm]	3,0

**ARBEITSPLATTEN - RESOPAL HOCHDRUCK-SCHICHTPRESSSTOFFPLATTE (HPL)**  
nach EN 438 / 0,6-0,8 mm Holzspanplatte, E1  
WORKTOPS - RESOPAL HIGH PRESSURE LAMINATES (HPL)  
acc. to EN 438 / 0.6-0.8 mm particle board, E1

## RESOPAL SPASTYLING® FLOOR - TECHNISCHE DATEN RESOPAL SPASTYLING® FLOOR - TECHNICAL DATA

### ALLGEMEINE PRODUKTINFORMATION GENERAL PRODUCT INFORMATION

AUFBAU PRODUCT STRUCTURE	Hochabriebfestes Overlay (ACS); mit synthetischem Harz imprägnierten Dekorpapier; Kern aus mehreren Lagen mit synthetischem Harz imprägnierten Papier; Aluminiumdampfsperre Highly abrasion resistant overlay (ACS); decorative paper impregnated with synthetic resin; core from multiple layers of synthetic resin impregnated paper; aluminium vapour barrier		
Dicke Thickness	5,4 mm ± 0,2		
Paneel (Länge x Breite) Planks (length x width)	1245 mm x 200 mm (± 1 mm)		
Biegefestigkeit Flexural strength (MD/CD)	EN ISO 178 150 MPa / 120 MPa		
Dichte Density	EN ISO 1183 1,43 g/cm <sup>3</sup>		

### KLASSIFIZIERUNG CLASSIFICATION

EIGENSCHAFTEN CHARACTERISTICS	PRÜFMETHODE TEST METHOD	MERKMAL PROPERTY	WERT VALUE
Abriebfestigkeit (Taber Test) Wear resistance (Taber test)	EN 13329	Initial point (IP)	> 6.000 Zyklen (AC5) > 6.000 cycles(AC5)
Nutzungsklasse Class of use	EN 685	Klasse Class	33 (gewerbliche Bereiche mit starker Nutzung) 33 (commercial areas of intense use)
Wasserbeständigkeit Water resistance	EN 13553	Wassereinwirkung Water penetration	wasserfest waterproof
Dickenquellung Swelling in thickness	EN 13329	Dickenzunahme Thickness increase	< 0,3%
Brandverhalten Reaction to fire	EN 13501-1:2007 +A 1:2010	Klasse Class	B <sub>s</sub> -s1
Beständigkeit gegenüber Hitze 180°C Resistance to heat 180°C	EN 438	Aussehen Appearance	Grad 5 (keine sichtbare Veränderung) Rating 5 (no visible change)
Beständigkeit gegenüber Wasserdampf Resistance to steam	EN 438	Aussehen Appearance	Grad 5 (keine sichtbare Veränderung) Rating 5 (no visible change)
Fleckenbeständigkeit Stain resistance	EN 438	Aussehen Appearance	Grad 5 (keine sichtbare Veränderung) Rating 5 (no visible change)
Formaldehyd-Emission Formaldehyde emission	EN 120		< 0,01 ppm
Pentachlorophenolgehalt PCP content	CEN/TR 14283:2003		< 0,01 ppm
Lichtechtheit (Xenotest) Lightfastness (xenotest)	EN 438 ISO 4892	Graumaßstab Greyscale rating	Grad 4-5 Rating 4-5
Stoßfestigkeit Impact resistance	EN 13329	Federkraft Spring strength	> 50 N (IC4)
Verhalten bei der Simulation des Verschiebens eines Möbelfußes Behavior on simulation of shifting a case leg	EN 425	Aussehen Appearance	keine sichtbare Veränderung no visible change
Stuhlrollenbeständigkeit Caster resistance	EN 425	Aussehen Appearance	kein Schaden no damage
Entstehende elektrostatische Körperspannung (mit normiertem Schuhwerk) Body generated electrostatic voltage (with standard footwear)	EN 1815		< 2KV
Rutschhemmung Slip resistance	DIN 51130	Bewertungsgruppe Evaluation group	R10
Rutschhemmung (nassbelastete Barfußbereiche) Slip resistance (wet loaded barefoot areas)	DIN 51097	Bewertungsgruppe Evaluation group	A

## SERVICE SERVICE

### INTERNATIONALES CUSTOMER SERVICE CENTER

Unser internationales Customer Service Center ist Ihr zentraler Ansprechpartner, der kompetenten Service für Sie erlebbar macht. Bei allen Fragen zu Ihrem Auftrag sind wir für Sie da.

Wir beraten Sie rund um die Anwendungsgebiete und Eigenschaften unserer Produkte, immer mit Blick auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse. Von der Auftragsannahme, Auftragskoordination und -kontrolle bis hin zur Verladung sorgen wir für einen ganzheitlichen Customer Service Prozess - in Deutschland, Europa und weltweit.

### INTERNATIONAL CUSTOMER SERVICE CENTER

Our International Customer Service Center is your central point of contact, which makes expert service an experience for you. We are there to answer all your potential questions in relation to your order.

We advise you on all areas of application and properties of our products, always with your wishes and requirements in mind. From initially taking the order to coordinating and monitoring it through to dispatching the products, we provide a holistic customer service process - in Germany, Europe and across the world.



Service aus einer Hand! Das internationale Customer Service Center der Resopal GmbH ist Ihr kompetenter Ansprechpartner für alle Anliegen rund um unsere Produkte und Ihren Auftrag.

Service from one source! The international Customer Service Center run by Resopal GmbH is your expert point of contact for all inquiries concerning our products and your order.

STEFAN GÖCKEL  
Head of Customer Service

Fragen, Anregungen, Kritik? Kontaktieren Sie uns per Telefon von Montag bis Freitag zwischen 7:30 Uhr und 17:00 Uhr oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht - wir rufen Sie gerne zurück. Natürlich können Sie uns auch jederzeit eine Email senden.

#### DACH (DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, SCHWEIZ)

Team DACH Industrie (Küchen und Türen)

☎ + 49 6078 - 80 222

✉ [industrie@resopal.de](mailto:industrie@resopal.de)

Team DACH Handel

(Holzhändler, Verarbeiter und sonstige Branchen)

☎ +49 6078 - 80 444

✉ [handel@resopal.de](mailto:handel@resopal.de)

#### EXPORT (ALLE REGIONEN AUSSERHALB DER DACH-REGION)

Alle Regionen außerhalb DACH

☎ + 49 6078 - 80 407

✉ [export@resopal.de](mailto:export@resopal.de)

Questions, suggestions, criticism? Contact us by -phone from Monday to Friday between 7:30 a.m. to 5:00 p.m. or leave us a message - we will call you back as soon as possible. For sure you can also send us an e-Mail at any time.

#### DACH (GERMANY, AUSTRIA, SWITZERLAND)

Team DACH Industry (kitchens and doors)

☎ + 49 6078 - 80 222

✉ [industrie@resopal.de](mailto:industrie@resopal.de)

Team DACH Trade

(wood dealers, processors and other trades)

☎ +49 6078 - 80 444

✉ [handel@resopal.de](mailto:handel@resopal.de)


#### EXPORT (ALL REGIONS EXCEPT THE DACH REGION)

All Regions except DACH

☎ + 49 6078 - 80 407

✉ [export@resopal.de](mailto:export@resopal.de)





ALBANO CARNEIRO  
Sample Service



#### RESOPAL MUSTERSERVICE

Sie benötigen für Ihr Projekt und Ihren Entscheidungsprozess ein Echtmuster vorab? Wir bieten Ihnen unseren Musterlieferservice an, selbstverständlich kostenlos und versandkostenfrei. Unsere HPL Muster sind in den Größen DIN A5 für RESOPAL Colours und DIN A4 für alle anderen Dekore erhältlich.

##### SO FUNKTIONIERT ES:

1. Sie bestellen die RESOPAL Muster  
Wählen Sie bis zu 10 verschiedene Muster bequem über unsere Homepage oder über die RESOPAL App aus. Legen Sie die gewünschten Dekore in den Warenkorb. Sie erhalten eine Auftragsbestätigung zu Ihrer Musterbestellung per E-Mail.
2. Ihre Bestellung geht direkt an den RESOPAL Musterservice. Ihre Auswahl wird zusammengestellt und sicher verpackt.
3. Versand innerhalb von 24h  
Der Versand von Standardmustern erfolgt kostenlos und unverbindlich per Post innerhalb von 24h an Ihre Lieferanschrift.

**WIR WÜNSCHEN IHNEN VIEL SPASS BEI DER AUSWAHL!**

#### RESOPAL SAMPLE SERVICE

Do you need a genuine sample for your project in advance, to help in the decision-making process? We are pleased to offer you a free sample delivery service, including free shipping. Our HPL samples are available in the sizes DIN A5 for RESOPAL Colours and DIN A4 for all other decors.

##### THIS IS HOW IT WORKS:

1. You order RESOPAL samples  
Conveniently choose up to 10 different samples from our website or via the RESOPAL app. Add the patterns to your cart. You will then receive a confirmation email.
2. Your order is directly forwarded to the RESOPAL sample service, where your samples are collected and securely packaged.
3. Dispatch within 24 hours  
Your samples will be ready to dispatch free of charge within 24 hours, with no obligation to buy anything.

**WE HOPE YOU ENJOY SELECTING YOUR SAMPLES!**

Es geht darum, alles dafür zu tun, damit unsere Kunden die Ware in der richtigen Menge, im richtigen Zustand, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit und zu den richtigen Kosten erhalten.

It is our ambition to ensure that our customers receive the goods in the right quantity, in the right condition, in the right place, at the right time and for the right cost.

UDO WALTHER  
Head of Logistics



#### DIENSTLEISTUNGEN RUND UM DEN VERSAND

##### VERPACKUNG

Die meisten unserer Produkte sind standardmäßig auf Palette mit Kartonage und Folie sowie mit Kunststoff-Umreifungsband und Kantenwinkel verpackt. Für alle Kompaktplatten (Innen- und Außenbereich) nutzen wir Polypropylen-Hohlkammerplatten.

Sie bevorzugen die Lieferung von Resopal Produkten mit einer speziellen Schrumpffolie sowie Ecken- und Kantenschutz<sup>1</sup> bei Arbeitsplatten oder in einer individuellen Verpackung? Gerne macht unser internationales Customer Service Center Ihnen hierfür ein Angebot. Planen Sie bitte für Sonderverpackungen bis zu zwei zusätzliche Tage für den Versand ein.

Soll der Weiterversand per Luft- oder Seefracht erfolgen? Fragen Sie in diesem Fall nach unseren hitzebehandelten Containerpaletten, die von vier Seiten zugänglich sind.

##### VERSAND UND ABHOLUNG

Unsere Lieferungen erfolgen nach einem Routenplan mit definiertem Ladetag und festgelegten Laufzeiten. Direktfahrten sowie Express-Lieferungen können wir gegen Aufpreis für Sie organisieren. Übrigens: Ab einer Ladung von sechs Tonnen sind flexible Ladetage und Lieferzeiten ohne Aufpreis möglich. Kontaktieren Sie hierfür unser internationales Customer Service Center.

Gerne können Sie Ihre bestellte Ware auch von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr bei uns in Groß-Umstadt abholen. Die Bereitstellungszeit beträgt zwei Tage. Bitte beachten Sie, dass Abholungen nur mit Fahrzeugen mit seitlicher Beladung (Planen-LKW) zulässig sind. Kofferverfahrzeuge mit Heckbeladung sind ungeeignet.

Bitte informieren Sie uns bei der Bestellung über die gewünschte Versandart.

1) Schrumpffolien sind nur für folgende Produkte möglich: Arbeitsplatten, Resopal SpaStyling Boards, Kompaktplatten, Verbundelemente; Ecken- und Kantenschutz nur bei Arbeitsplatten möglich

#### SERVICES RELATED TO SHIPPING

##### PACKAGING

Standard shipping for most of our products is on a pallet, packaged in cardboard and plastic film, with plastic straps and edge protectors. For all compact panels (interior and exterior) we use polypropylene twin-wall sheets.

Would you prefer your order of Resopal products to be shipped in special shrink wrapping with corner and edge protectors<sup>1</sup> for worktops, or in individual packaging? Please contact our International Customer Service Center for an offer. For special packaging, please plan up to two additional days for shipment.

Will your order be transshipped by air or ocean freight? Ask about our heat-treated container pallets that can be accessed from four sides.

##### SHIPPING AND PICKUP

Our shipments are delivered according to a route plan, with a specified loading day and specified transit times. Direct deliveries and express deliveries can be organized for an additional fee. And please note: for shipments of six tons or more, flexible load days and delivery times are possible without surcharge. Please contact our International Customer Service Center for more information.

You are also welcome to pick up orders from us directly in Gross-Umstadt Monday through Thursday from 7:00 am - 4 pm. We require two days notice to provision your order for pickup. Please note that orders may only be picked up by side-loading vehicles (tarpaulin trucks). Rear-loading box trucks are not suitable.

When placing your order, please inform us of the shipping method you require.

1) Shrink wraps are only possible for the following products: worktops, Resopal SpaStyling Boards, compact boards, bonded boards; corner/edge protectors are only possible for worktops.



**RESOPAL APP**

Sie möchten schnell und einfach weitere Informationen zu unseren Dekoren abrufen oder bequem Muster bestellen?

Dann laden Sie die neue RESOPAL App auf Ihr Smartphone, verfügbar im Apple App Store und Google Play Store. Ihr Vorteil: Sie können direkt Bilder von Platten- und Detailansichten sowie technische Daten einsehen und das passende Muster direkt bestellen.

Diese praktischen Informationen zu den Dekoren sind bequem durch einen QR-Code zugänglich, den Sie auf der Rückseite jedes RESOPAL Musters sowie im Echtmuster-Buch Look Book finden. Sie können jedes Dekor direkt aus der Infoansicht zur Favoritenliste hinzufügen oder bestellen. Weitere Details zur Bestellung siehe Musterservice. Die RESOPAL App können Sie mit Ihrem Benutzerkonto von [www.resopal.de](http://www.resopal.de) verbinden.

Sie sind noch unsicher, welches Muster Sie für Ihr Projekt bevorzugen? Dann nutzen Sie unseren Konfigurator, der Sie bei der Auswahl unterstützt. Den Konfigurator finden Sie auf unserer Website und im Menü der RESOPAL App.

**RESOPAL APP**

Are you looking for quick and easy access to more information on our patterns, or would you like to conveniently order samples?


Then try the new RESOPAL app on your smartphone, available from the Apple App Store or Google Play Store. You benefit by being able to view images of boards, close-ups of patterns, and product specs, and directly order samples.

This practical information on our patterns can be accessed by scanning a QR code which you will conveniently find on the back of every RESOPAL sample as well as in the sample Look Book. You can save any pattern to your list of favourites from the information window, or directly order it. For more information on ordering, please refer to our sample service. You can also link the RESOPAL app with your user account at [www.resopal.de](http://www.resopal.de).

Are you not sure which pattern you like best for your project? Then use our configuration tool to help you decide. The configuration tool is available on the website and in the RESOPAL app menu.

**NOTIZEN  
NOTES**

Multiple horizontal lines for taking notes.



[resopal.de/infobook](http://resopal.de/infobook)

Die aktuellste Variante des Infobooks finden Sie immer online.  
You will always find the latest version of the Infobook online.





 **RESOPAL**<sup>®</sup>  
A WILSONART COMPANY

**Resopal GmbH**  
Hans-Böckler-Straße 4  
64823 Groß-Umstadt | Germany

Tel.: +49 (0) 6078 80 0  
E-Mail: [info@resopal.de](mailto:info@resopal.de)  
**[www.resopal.de](http://www.resopal.de)**